

EFIGFLEX32W05

**MANICOTTO PER TUBO CORRUGATO
IP40 Ø32 mm - INCOLORE conf. 5 pz**



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40

Descrizione

Giunto per tubo corrugato in polietilene Halogen Free. Resistenza al calore anomalo (GWT, norma IEC 60695-2-11): fino a 650°C. Grado di protezione: IP40. Resistenza d'isolamento > 100 MΩ. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +90°C. Riferimenti normativi: EN 61386-1, EN 61386-22. Diametro interno nominale 32 mm


Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001492 - Manicotto per tubi di protezione cavi

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Polietilene (PE)	Senza alogeni	Si
Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Neutro	Resistente ai raggi UV	No
Superficie lucidata	No	Divisibile	No	Diametro interno	31.7 mm
Diametro esterno	35.5 mm	Diametro nominale, connessione 1	32 mm	Diametro nominale, connessione 2	32 mm
Ridotto	No	Con guarnizione in gomma	No		

Barcode



38033954878817

Cartone

80 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

5.8 [kg]