

**EC47020**

**PASSACAVI DIAM. 20**

Contenitori > Da parete > Scatole di derivazione > Accessori > Passacavo > Passacavi



**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**



**Norme**

EN 60670-1 EN 60670-22

**Descrizione**

Passacavo in materiale termoplastico morbido autoestinguente V0 - UL94. Circonferenze concentriche ritagliabili con attrezzo. Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11): fino a 960°C. Grado di protezione IP55. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C.  
Diametro foro 23 mm  
Diametro massimo tubo passante 20 mm  
Spessore di montaggio 1,0 - 1,5 mm

**Etim**

**GRUPPO EG000009 - Sistemi di introduzione per cavi/conduttori**

**CLASSE EC000451 - Passacavo**

|                                 |          |                          |            |                       |         |
|---------------------------------|----------|--------------------------|------------|-----------------------|---------|
| <b>Grado di protezione (IP)</b> | IP55     | <b>Materiale</b>         | Plastica   | <b>Senza alogeni</b>  | No      |
| <b>Colore</b>                   | Grigio   | <b>Tipologia</b>         | Tagliabile | <b>Numero RAL</b>     | 7035    |
| <b>Con alette bloccacavo</b>    | No       | <b>Diametro nominale</b> | 20 mm      | <b>Zona di tenuta</b> | 5-19 mm |
| <b>Per spessore parete</b>      | 1-1.5 mm |                          |            |                       |         |

## Barcode



8050880881697

**Pack**

100 NR

0.5 [kg]



8057711590148

**Cartone**

800 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

4 [kg]