

EC47025

PASSACAVI DIAM. 25

Contenitori > Da parete > Scatole di derivazione > Accessori > Passacavo > Passacavi



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

Descrizione

Passacavo in materiale termoplastico morbido autoestinguente V0 - UL94. Circonferenze concentriche ritagliabili con attrezzo. Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11): fino a 960°C. Grado di protezione IP55. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C.
Diametro foro 29 mm
Diametro massimo tubo passante 25 mm
Spessore di montaggio 1,5 - 2,0 mm

Etim

GRUPPO EG000009 - Sistemi di introduzione per cavi/conduttori

CLASSE EC000451 - Passacavo

Grado di protezione (IP)	IP55	Materiale	Plastica	Senza alogeni	No
Colore	Grigio	Tipologia	Tagliabile	Numero RAL	7035
Con alette bloccacavo	No	Diametro nominale	25 mm	Zona di tenuta	9-24 mm
Per spessore parete	1.5-2 mm				

Barcode



8050880881703

Pack

100 NR

0.58 [kg]



8057711590155

Cartone

600 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

3.48 [kg]