

## EC47025S

### PASSACAVI D. 25 SFONDABILI

Contenitori > Da parete > Scatole di derivazione > Accessori > Passacavo > Passacavi



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA  REPRESENTATIVE IMAGE

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP55 V0 GWT 950°

#### Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

## Descrizione

Passacavo in materiale termoplastico morbido autoestinguente V0 - UL94. Sfondabile per ingresso cavo rigido. Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11): fino a 960°C. Grado di protezione IP55. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C.

Diametro foro 29 mm

Diametro minimo / massimo 2,5 - 20 mm

Spessore di montaggio 1,0 - 1,5 mm

## Etim

**GRUPPO EG000009 - Sistemi di introduzione per cavi/conduttori**

**CLASSE EC000451 - Passacavo**

<b>Tipologia</b>	Tagliabile	<b>Materiale</b>	Plastica	<b>Colore</b>	Grigio
<b>Numero RAL</b>	7035	<b>Senza alogeni</b>	No	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP55
<b>Diametro nominale</b>	25 mm	<b>Con alette bloccacavo</b>	No	<b>Zona di tenuta</b>	4-6.5 mm
<b>Per spessore parete</b>	1-1.5 mm				

## Caratteristiche Tecniche

**Colore** GRIGIO RAL 7035

## Barcode



8050880881710

100 NR

0.58 [kg]



8057711590162

600 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

3.48 [kg]