EC47025S

PASSACAVI D. 25 SFONDABILI

Contenitori > Da parete > Scatole di derivazione > Accessori > Passacavo > Passacavi

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP**55** | V0 | GWT **950°**

Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

Descrizione

Passacavo in materiale termoplastico morbido autoestingente V0 - UL94. Sfondabile per ingresso cavo rigido. Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11): fino a 960°C. Grado di protezione IP55. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C.
Diametro foro 29 mm
Diametro minimo / massimo 2,5 - 20 mm
Spessore di montaggio 1,0 - 1,5 mm

Etim

GRUPPO EG000009 - Sistemi di introduzione per cavi/conduttori

CLASSE EC000451 - Passacavo

Tipologia	Tagliabile	**Materiale**	Plastica	**Colore**	Grigio
Numero RAL	7035	**Senza alogeni**	No	**Grado di protezione (IP)**	IP55
Diametro nominale	25 mm	**Con alette bloccacavo**	No	**Zona di tenuta**	4-6.5 mm
Per spessore parete	1-1.5 mm				

Caratteristiche Tecniche

Colore	GRIGIO RAL 7035

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8050880881710
100 NR
0.58 [kg]

8057711590162
600 NR
0.39x0.295x0.21 [m]
3.48 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.