

EC47032



PASSACAVI DIAM. 32

Contenitori > Da parete > Scatole di derivazione > Accessori > Passacavo > Passacavi



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP55	V0	GWT 950°
------	----	-------------

Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

Descrizione

Passacavo in materiale termoplastico morbido autoestinguente V0 - UL94. Circonferenze concentriche ritagliabili con attrezzo. Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11): fino a 960°C. Grado di protezione IP55. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C.
Diametro foro 37 mm
Diametro massimo tubo passante 32 mm
Spessore di montaggio 1,5 - 2,0 mm

Etim

GRUPPO EG000009 - Sistemi di introduzione per cavi/conduttori

CLASSE EC000451 - Passacavo

Tipologia	Tagliabile	Materiale	Plastica	Colore	Grigio
Numero RAL	7035	Senza alogeni	No	Grado di protezione (IP)	IP55
Diametro nominale	32 mm	Con alette bloccacavo	No	Zona di tenuta	16-32 mm
Per spessore parete	1.5-2 mm				

Caratteristiche Tecniche

Colore GRIGIO RAL 7035

Barcode



8050880881727

100 NR

1 [kg]



8057711590179

500 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

5 [kg]