EC491C5CR

CASSETTA DERIV. 160x115x75-IP55-VITI PLASTICHE 1/4 DI GIRO - ROSSA

Contenitori > Impianti speciali > Linea emergenza > Contenitori > Scatole di derivazione parete 1/4 giro - serie 49 > Con passacavi - ip55

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP**55** | GWT **650°** | IK**08**

Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

Descrizione

Cassetta di derivazione con passacavi concentrici in materiale morbido. Prodotta in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fissaggio coperchio con viti in poliammide a 1/4 di giro piombabili su due lati. Sistema di ancoraggio del coperchio anti caduta. Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata aderenza. Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali. Fissaggi interni per guide DIN, morsettiere o piastra di fondo. Prodotta in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006. Temperature durante l'installazione: minima –5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio:minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP55.
Dimensioni 160x115x75 mm
10 ingressi per tubo diametro 25 mm

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Etim

GRUPPO EG000048 - Materiale di connessione (elettrotecnico)

CLASSE EC002600 - Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

Tipologia	Scatola di derivazione	**Materiale**	Plastica	**Protezione della superficie**	Non trattato
Lunghezza	115 mm	**Colore**	Rosso	**Larghezza**	160 mm
Profondità	75 mm	**Senza alogeni**	No	**Grado di protezione (IP)**	IP55
Attrezzatura	Senza	**Forma**	Rettangolare	**Diametro**	0 mm
Tipo di montaggio	Montaggio a parete/soffitto	**Per diametro del tubo**	25 mm	**Inserimento dal retro**	No
Numero di ingressi	10	**Esecuzione coperchio**	Coperchio a diaframma cieco	**Coperchio trasparente**	No
Fissaggio del coperchio	Altro	**Piombabile**	Si	**Integrità del circuito**	Senza
Con schermatura	No	**Installazione nel terreno**	No	**Montaggio sott'acqua**	No
Allineabile	No	**Collegabile**	No	**Tipo di passaggio nella scatola**	Membrana graduata ritagliabile
Colabile	Si	**Massa colabile in dotazione**	No	**Tensione di isolamento nominale Ui**	1000 V
Resistente alle intemperie	Si	**Esecuzione antideflagrante testata**	No	**Per zona Ex gas**	Senza
Per zona Ex polvere	Senza	**Temperatura di impiego**	-25-70 °C		

Caratteristiche Tecniche

Colore

Barcode

8050507879397
44 NR
0.605x0.4x0.35 [m]
11.5588 [kg]

8050507879380
1 NR
0.2627 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.