elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

EC50016

PRESSACAVO PG 16 SENZA GHIERA

Contenitori > Accessori > Accessori > Pressacavi > Pressacavo > Passo pg - senza controdado - grigio

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP**68** GWT **650°**

Norme

DIN 40430

Descrizione

Pressacavo passo PG16 senza controdado. Realizzato in nylon 6.6 rigido. Guarnizioni in gomma EPDM ad elevata aderenza. Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11): fino a 650°C. Temperature durante l'installazione: minima -30°C, massima +90°C. Massima temperatura di utilizzo per un tempo limitato: fino a +120°C. Resistenza alla trazione del cavo: testati sino a 5 Kg per un'ora. Grado di protezione: IP68 (stagno alla sommersione). Prodotto in conformità alla norma DIN 40430.
Foro di montaggio: 22,5 mm

Etim

GRUPPO EG000009 - Sistemi di introduzione per cavi/conduttori

CLASSE EC000441 - Pressacavo

Tipologia	Diritto	**Materiale**	Plastica	**Protezione della superficie**	Non trattato
Colore	Grigio	**Numero RAL**	7035	**Senza alogeni**	Si
Qualità del materiale	Poliammide	**Grado di protezione (IP)**	IP68	**Esecuzione antideflagrante testata**	No
Per zona Ex gas	Senza	**Per zona Ex polvere**	Senza	**Con alette bloccacavo**	No
Tipo di filettatura	PG	**Dimensione nominale della filettatura metrica/PG**	16	**Passo della filettatura**	1.41 mm
Lunghezza della filettatura	9.8 mm	**Apertura chiave**	27 mm	**Misura angolare dell'esagono**	60 °
Rinforzato con fibra di vetro	No	**Antiurto**	Si	**Protezione contro la piegatura**	No
Con controdado	No	**Innesto a scatto in apertura**	No	**Inserto di tenuta multiplo**	No
Raccordo a vite cavo piatto	No	**Tipo di guarnizione**	Guarnizione anulare	**Raccordo a vite divisibile**	No
Cavi armati	No	**Esecuzione EMC**	No	**Schermato**	No
Compensazione della pressione	No	**Temperatura di impiego**	-30-90 °C	**Per diametro cavo**	9-14 mm

Caratteristiche Tecniche

Colore	GRIGIO RAL 7035

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8050880881789
50 NR
0.665 [kg]

8057711590230
300 NR
0.39x0.295x0.21 [m]
3.99 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.