



EC50029

PRESSACAVO PG 29 SENZA GHIERA

Contenitori > Accessori > Accessori > Pressacavi > Pressacavo > Passo pg - senza controdado - grigio



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP68 GWT CE ROHS II MADE IN ITALY

Norme

DIN 40430

Descrizione

Pressacavo passo PG29 senza controdado. Realizzato in nylon 6.6 rigido. Guarnizioni in gomma EPDM ad elevata aderenza. Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11): fino a 650°C. Temperature durante l'installazione: minima -30°C, massima +90°C. Massima temperatura di utilizzo per un tempo limitato: fino a +120°C. Resistenza alla trazione del cavo: testati sino a 5 Kg per un'ora. Grado di protezione: IP68 (stagno alla sommersione). Prodotto in conformità alla norma DIN 40430. Foro di montaggio: 37,0 mm

Etim

Apertura chiave

GRUPPO EG000009 - Sistemi di introduzione per cavi/conduttori CLASSE EC000441 - Pressacavo

42 mm

No

No

Nο

Grado di protezione (IP)	IP68	Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Poliammide
Senza alogeni	Si	Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Grigio
Tipologia	Diritto	Numero RAL	7035	Con alette bloccacavo	No
Temperatura di impiego	-30-90 °C	Tipo di filettatura	PG	Dimensione nominale della filettatura metrica/PG	29
Passo della filettatura	1.588 mm	Rinforzato con fibra di vetro	No	Antiurto	Si
Esecuzione antideflagrante testata	No	Per zona Ex gas	Senza	Per zona Ex polvere	Senza
Compensazione della pressione	No	Esecuzione EMC	No	Lunghezza della filettatura	10.6 mm

Misura angolare dell'esagono

Raccordo a vite cavo piatto

Con controdado

Cavi armati

Caratteristiche Tecniche

Protezione contro la piegatura

Inserto di tenuta multiplo

Raccordo a vite divisibile

Diametro foro di montaggio 37 mm

15-25 mm

Nο

Guarnizione anulare

Per diametro cavo

Tipo di guarnizione

Schermato

Innesto a scatto in apertura

60°

No

No

No





Barcode



8050880881802

Pack

25 NR

0.9175 [kg]



8057711590254

Cartone

150 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

5.505 [kg]