



## EC50036

#### PRESSACAVO PG 36 SENZA GHIERA

Contenitori > Accessori > Accessori > Pressacavi > Pressacavo > Passo pg - senza controdado - grigio



#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

3
---

#### Norme

**DIN 40430** 

#### **Descrizione**

Pressacavo passo PG36 senza controdado. Realizzato in nylon 6.6 rigido. Guarnizioni in gomma EPDM ad elevata aderenza. Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11): fino a 650°C. Temperature durante l'installazione: minima -30°C, massima +90°C. Massima temperatura di utilizzo per un tempo limitato: fino a +120°C. Resistenza alla trazione del cavo: testati sino a 5 Kg per un'ora. Grado di protezione: IP68 (stagno alla sommersione). Prodotto in conformità alla norma DIN 40430. Foro di montaggio: 47,0 mm

#### **Etim**

# GRUPPO EG000009 - Sistemi di introduzione per cavi/conduttori CLASSE EC000441 - Pressacavo

Grado di protezione (IP)	IP68	Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Poliammide
Senza alogeni	Si	Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Grigio
Tipologia	Diritto	Numero RAL	7035	Con alette bloccacavo	No
Temperatura di impiego	-30-90 °C	Tipo di filettatura	PG	Dimensione nominale della filettatura metrica/PG	<b>a</b> 36
Passo della filettatura	1.588 mm	Rinforzato con fibra di vetro	No	Antiurto	Si
Esecuzione antideflagrante testata	No	Per zona Ex gas	Senza	Per zona Ex polvere	Senza
Compensazione della pressione	No	Esecuzione EMC	No	Lunghezza della filettatura	15 mm
Apertura chiave	50 mm	Misura angolare dell'esagono	60 °	Per diametro cavo	20-31 mm
Protezione contro la piegatura	No	Con controdado	No	Innesto a scatto in apertura	<b>a</b> No
Inserto di tenuta multiplo	No	Raccordo a vite cavo piatto	No	Tipo di guarnizione	Guarnizione anulare
Raccordo a vite divisibile	No	Cavi armati	No	Schermato	No

#### **Caratteristiche Tecniche**

Diametro foro di montaggio 47 mm





### **Barcode**



8050880881819

Pack 15 NR

0.834 [kg]



8057711590261

Cartone

90 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

5.004 [kg]