



EC50048



PRESSACAVO PG 48 SENZA GHIERA

Contenitori > Accessori > Accessori > Pressacavi > Pressacavo > Passo pg - senza controdado - grigio

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP68

GWT
650°

CE

RoHS II

MADE
IN
ITALY

Norme

DIN 40430

Descrizione

Pressacavo passo PG48 senza controdado. Realizzato in nylon 6.6 rigido. Guarnizioni in gomma EPDM ad elevata aderenza. Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11): fino a 650°C. Temperature durante l'installazione: minima -30°C, massima +90°C. Massima temperatura di utilizzo per un tempo limitato: fino a +120°C. Resistenza alla trazione del cavo: testati sino a 5 Kg per un'ora. Grado di protezione: IP68 (stagno alla sommersione). Prodotto in conformità alla norma DIN 40430. Foro di montaggio: 60,0 mm

Etim

GRUPPO EG000009 - Sistemi di introduzione per cavi/conduttori

CLASSE EC000441 - Pressacavo

Grado di protezione (IP)	IP68	Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Poliammide
Senza alogenî	Si	Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Grigio
Tipologia	Diritto	Numero RAL	7035	Con alette bloccacavo	No
Temperatura di impiego	-30-90 °C	Tipo di filettatura	PG	Dimensione nominale della filettatura metrica/PG	48
Passo della filettatura	1.588 mm	Rinforzato con fibra di vetro	No	Antiurto	Si
Esecuzione antideflagrante testata	No	Per zona Ex gas	Senza	Per zona Ex polvere	Senza
Compensazione della pressione	No	Esecuzione EMC	No	Lunghezza della filettatura	15.6 mm
Apertura chiave	65 mm	Misura angolare dell'esagono	60 °	Per diametro cavo	34-43 mm
Protezione contro la piegatura	No	Con controdado	No	Innesto a scatto in apertura	No
Inserto di tenuta multiplo	No	Raccordo a vite cavo piatto	No	Tipo di guarnizione	Guarnizione anulare
Raccordo a vite divisibile	No	Cavi armati	No	Schermato	No

Caratteristiche Tecniche

Diametro foro di montaggio 60 mm diametro_di_serraggio 34 - 43 mm

Barcode



8050880881833

Pack

5 NR

0.5835 [kg]



8057711590285

Cartone

30 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

3.501 [kg]