

## EC51007

### PRESSACAVO PG 7 CON GHIERA

Contenitori > Accessori > Accessori > Pressacavi > Pressacavo  
> Passo pg - con controddado - grigio



#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

|      |             |    |         |                     |
|------|-------------|----|---------|---------------------|
| IP68 | GWT<br>650° | CE | RoHS II | MADE<br>IN<br>ITALY |
|------|-------------|----|---------|---------------------|

#### Norme

DIN 40430

### Descrizione

Pressacavo passo PG7 con controddado. Realizzato in nylon 6.6 rigido. Guarnizioni in gomma EPDM ad elevata aderenza. Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11): fino a 650°C. Temperature durante l'installazione: minima -30°C, massima +90°C. Massima temperatura di utilizzo per un tempo limitato: fino a +120°C. Resistenza alla trazione del cavo: testati sino a 5 Kg per un'ora. Grado di protezione: IP68 (stagno alla sommersione). Prodotto in conformità alla norma DIN 40430. Foro di montaggio: 12,5 mm

### Etim

**GRUPPO EG000009 - Sistemi di introduzione per cavi/conduttori**

**CLASSE EC000441 - Pressacavo**

|                                           |           |                                      |              |                                                         |                     |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Grado di protezione (IP)</b>           | IP68      | <b>Materiale</b>                     | Plastica     | <b>Qualità del materiale</b>                            | Poliammide          |
| <b>Senza alogeni</b>                      | Si        | <b>Protezione della superficie</b>   | Non trattato | <b>Colore</b>                                           | Grigio              |
| <b>Tipologia</b>                          | Diritto   | <b>Numero RAL</b>                    | 7035         | <b>Con alette bloccacavo</b>                            | No                  |
| <b>Temperatura di impiego</b>             | -30-90 °C | <b>Tipo di filettatura</b>           | PG           | <b>Dimensione nominale della filettatura metrica/PG</b> | 7                   |
| <b>Passo della filettatura</b>            | 1.27 mm   | <b>Rinforzato con fibra di vetro</b> | No           | <b>Antiurto</b>                                         | Si                  |
| <b>Esecuzione antideflagrante testata</b> | No        | <b>Per zona Ex gas</b>               | Senza        | <b>Per zona Ex polvere</b>                              | Senza               |
| <b>Compensazione della pressione</b>      | No        | <b>Esecuzione EMC</b>                | No           | <b>Lunghezza della filettatura</b>                      | 7.8 mm              |
| <b>Apertura chiave</b>                    | 16 mm     | <b>Misura angolare dell'esagono</b>  | 60 °         | <b>Per diametro cavo</b>                                | 3-6.5 mm            |
| <b>Protezione contro la piegatura</b>     | No        | <b>Con controddado</b>               | Si           | <b>Innesto a scatto in apertura</b>                     | No                  |
| <b>Inserito di tenuta multiplo</b>        | No        | <b>Raccordo a vite cavo piatto</b>   | No           | <b>Tipo di guarnizione</b>                              | Guarnizione anulare |
| <b>Raccordo a vite divisibile</b>         | No        | <b>Cavi armati</b>                   | No           | <b>Schermato</b>                                        | No                  |

### Caratteristiche Tecniche

**Diametro foro di montaggio** 12.5 mm

## Barcode



8050880881840

**Pack**

50 NR

0.22 [kg]



8057711590292

**Cartone**

1200 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

5.28 [kg]