

EC52009



CONTRODADO PASSO PG 9

Contenitori > Accessori > Accessori > Pressacavi > Dado di bloccaggio > Passo pg

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE



Descrizione

Controdado filettato PG9. Realizzato in poliammide PA6.6. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT).

Etim

GRUPPO EG000009 - Sistemi di introduzione per cavi/conduttori

CLASSE EC000940 - Dado di bloccaggio

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|------------|--------------------------------|-----------|
| Materiale | Plastica | Qualità del materiale | Poliammide | Senza alogeni | Si |
| Protezione della superficie | Non trattato | Colore | Grigio | Altezza | 5 mm |
| Tipo di filettatura | PG | Dimensione nominale della filettatura metrica/PG | 9 | Passo della filettatura | 1.41 mm |
| Rinforzato con fibra di vetro | No | Antiurto | No | Forma | Esagonale |
| Con collegamento di terra | No | | | | |

Barcode



8050880882052

Pack

50 NR

0.105 [kg]



8057711590506

Cartone

1000 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

2.1 [kg]