



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA  REPRESENTATIVE  
IMAGE

**EC52029**

## CONTRODADO PASSO PG 29

Contenitori > Accessori > Accessori > Pressacavi > Dado di bloccaggio > Passo pg



### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



## Descrizione

Controdado filettato PG29. Realizzato in poliammide PA6.6. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT).

## Etim

**GRUPPO EG000009 - Sistemi di introduzione per cavi/conduttori**

**CLASSE EC000940 - Dado di bloccaggio**

<b>Materiale</b>	Plastica	<b>Qualità del materiale</b>	Poliammide	<b>Senza alogen</b>	Si
<b>Protezione della superficie</b>	Non trattato	<b>Colore</b>	Grigio	<b>Altezza</b>	8 mm
<b>Tipo di filettatura</b>	PG	<b>Dimensione nominale della filettatura metrica/PG</b>	29	<b>Passo della filettatura</b>	1.588 mm
<b>Rinforzato con fibra di vetro</b>	No	<b>Antiurto</b>	No	<b>Forma</b>	Esagonale
<b>Con collegamento di terra</b>	No				

## Caratteristiche Tecniche

Diametro foro di montaggio 37 mm diametro\_di\_serraggio 15 - 25 mm

## Barcode



8050880882137

Pack

25 NR

0.1275 [kg]



8057711590582

Cartone

500 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

2.55 [kg]