

EC52036

CONTRODADO PASSO PG 36

Contenitori > Accessori > Accessori > Pressacavi > Dado di bloccaggio > Passo pg



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

GWT
650°

HF



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Descrizione

Controdado filettato PG36. Realizzato in poliammide PA6.6. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT).

Etim

GRUPPO EG000009 - Sistemi di introduzione per cavi/conduttori

CLASSE EC000940 - Dado di bloccaggio

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Poliammide	Senza alogeni	Si
Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Grigio	Altezza	7.9 mm
Tipo di filettatura	PG	Dimensione nominale della filettatura metrica/PG	36	Passo della filettatura	1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro	No	Antiurto	No	Forma	Esagonale
Con collegamento di terra	No				

Barcode



8050880882151

Pack

25 NR

0.1825 [kg]



8057711590605

Cartone

500 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

3.65 [kg]