

EC52316

TAPPI FILETTATI PASSO METR. 16

Contenitori > Accessori > Accessori > Accessori per centralini > Tappo filettato > Passo metrico



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

GWT
650°

HF



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Descrizione

Tappo filettato M16x1,5 con taglio a cacciavite. Realizzato in poliammide PA6.6. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT).
Diametro 20,0 mm
Altezza 10,5 mm
Lunghezza filetto 6,0 mm

Etim

GRUPPO EG000009 - Sistemi di introduzione per cavi/conduttori

CLASSE EC000032 - Tappo filettato

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Poliammide	Senza alogeni	Si
Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Grigio	Numero RAL	7035
Temperatura di impiego	-25-70 °C	Tipo di filettatura	Metrico	Dimensione nominale della filettatura metrica/PG	16
Passo della filettatura	1.5 mm	Rinforzato con fibra di vetro	No	Antiurto	No
Esecuzione antideflagrante testata	No	Per zona Ex gas	Senza	Per zona Ex polvere	Senza
Compensazione della pressione	No				

Caratteristiche Tecniche

Altezza	10.5 mm	Diametro tappo	20.0 mm	Lunghezza filetto	6.0 mm
----------------	---------	-----------------------	---------	--------------------------	--------

Barcode



8050880882342

Pack

100 NR

0.22 [kg]



8057711590773

Cartone

1000 NR

2.2 [kg]