EC60008

CENTR. PARETE IP40 8 MOD.

Contenitori > Da parete > Centralini > 600 - ip40 con portella trasparente > Quadro di distribuzione piccolo > Grigio

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40 | GWT 650° | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da parete. Prodotto in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fondo e coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Guida DIN in acciaio zincato montata. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima –5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio:minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP40.
Dimensioni esterne 200x180x100 mm
8 moduli DIN
Potenza dissipabile 14 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	A parete	**Grado di protezione (IP)**	IP40	**Numero moduli DIN**	8
Colore	Grigio	**Larghezza**	200 mm	**Altezza**	180 mm
Profondità	100 mm	**Numero RAL**	7035	**Resistente ai raggi UV**	Si
Tipo di copertura	Porta	**Tipo di porta**	Singolo	**Coperchio/porta trasparente**	Si
Con serratura	No	**Profondità interna**	100 mm	**Numero di file**	1
Possibilità di applicazione	No	**Materiale del corpo**	Plastica	**Con piastra di montaggio**	No
Segnale di passaggio porta	No	**Tipo di chiusura**	Altro	**Morsettiera di terra**	No
Morsettiera neutra	No	**Barra DIN**	Si	**Esecuzione EMC**	No

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	200x180x100 mm	**Potenza dissipabile (watt) en 60670-24**	14

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni

Istruzioni 600-610_0423.pdf

Certificazione

Serie 600-610 IMQ_CA02.00428_2018.pdf

Barcode

8032636762672

Singola unità

1 NR

0.19x0.205x0.105 [m]

0.7 [kg]

8059307210034

Cartone

15 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

10.5 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.