

EC60036E

CENTR. PARETE IP40 36 MOD. EQ

Contenitori > Da parete > Centralini > 600 - ip40 con portella trasparente > Quadro di distribuzione piccolo > Grigio - equipaggiato



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40

GWT
650°

Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da parete. Prodotto in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fondo e coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Guida DIN in acciaio zincato montata. Regolabile su due altezze. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP40.

Dimensioni esterne 400x400x130 mm

36 moduli DIN (2x18)

3 morsettiere 6x10 mm - 12 fori

Potenza dissipabile 47 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Altezza	400 mm	Colore	Grigio	Numero RAL	7035
Larghezza	400 mm	Profondità	130 mm	Grado di protezione (IP)	IP40
Tipo di montaggio	A parete	Profondità interna	130 mm	Esecuzione EMC	No
Numero di file	2	Numero moduli DIN	36	Tipo di copertura	Porta
Tipo di porta	Singolo	Coperchio/porta trasparente	Si	Segnale di passaggio porta	No
Con serratura	No	Tipo di chiusura	Altro	Materiale del corpo	Plastica
Morsettiera di terra	Si	Morsettiera neutra	No	Barra DIN	Si
Con piastra di montaggio	No	Possibilità di applicazione	No	Resistente ai raggi UV	Si

Caratteristiche Tecniche

Colore

GRIGIO RAL 7035

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni



Istruzioni 600-610_0423.pdf

Certificazione



Serie 600-610
IMQ_CA02.00428_2018.pdf

Barcode



8053676572168

1 NR

13.35 [kg]