



EC60054BE

CENTR.PARETE IP40 54 MOD.BI+EQ

Contenitori > Da parete > Centralini > 600 - ip40 con portella trasparente > Quadro di distribuzione piccolo > Bianco - equipaggiato



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da parete. Prodotto in tecnopoliomeri antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fondo e coperchio in tecnopoliomeri halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Guida DIN in acciaio zincato montata. Regolabile su due altezze. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio:minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP40.

Dimensioni esterne 400x600x130 mm

54 moduli DIN (3x18)

8 morsettiera 6x10 mm - 12 fori

Potenza dissipabile 72 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	A parete	Grado di protezione (IP)	IP40	Numero moduli DIN	54
Colore	Bianco	Larghezza	400 mm	Altezza	600 mm
Profondità	130 mm	Numero RAL	9001	Resistente ai raggi UV	Si
Tipo di copertura	Porta	Tipo di porta	Singolo	Coperchio/porta trasparente	Si
Con serratura	No	Profondità interna	130 mm	Numero di file	3
Possibilità di applicazione	No	Materiale del corpo	Plastica	Con piastra di montaggio	No
Segnale di passaggio porta	No	Tipo di chiusura	Altro	Morsettiera di terra	Si
Morsettiera neutra	Si	Barra DIN	Si	Esecuzione EMC	No

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	400x600x130 mm	Equipaggiamento supporti	2	Morsettiera/fori	8x12
Potenza dissipabile	72 W	Tipo_Morsettiera		2x16 + 10x10 mm ²	

Documentazione disponibile per il download

 Libretto istruzioni Istruzioni 600-610_0423.pdf	 Certificazione Serie 600-610 IMQ_CA02.00428_2018.pdf
--	--

Disegni

 EC60054_2025.pdf

Barcode



8053676572663

Singola unità

1 NR

5.39 [kg]