



CENTR. PARETE IP40 1/2 MOD SP

Contenitori > Da parete > Centralini > 610 - ip40 senza portella > Quadro di distribuzione piccolo > Grigio





Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

| P40 GWT RoHS II MADE IN ITALY |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Calotta da parete. Prodotta in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Guida DIN in acciaio zincato montata. Diametro prefratture concentriche: 16-20 mm. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima –5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio:minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP40. Il grado di protezione IP40 (impossibilità di introdurre un filo di prova Ø 1 mm) si ottiene installando accessori con grado di protezione IP40, apparecchi con superficie frontale liscia o con copriforo.

Dimensioni esterne 50x130x85 mm 2 moduli DIN

Potenza dissipabile 5 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

| Tipo di montaggio | A parete | Grado di protezione (IP) | IP40 | Numero moduli DIN | 2 |
|-----------------------------|----------|--------------------------|----------|-----------------------------|--------|
| Colore | Grigio | Larghezza | 50 mm | Altezza | 130 mm |
| Profondità | 85 mm | Numero RAL | 7035 | Resistente ai raggi UV | Si |
| Tipo di copertura | Senza | Tipo di porta | Altro | Coperchio/porta trasparente | No |
| Con serratura | No | Profondità interna | 85 mm | Numero di file | 1 |
| Possibilità di applicazione | No | Materiale del corpo | Plastica | Con piastra di montaggio | No |
| Segnale di passaggio porta | No | Tipo di chiusura | Altro | Morsettiera di terra | No |
| Morsettiera neutra | No | Barra DIN | Si | Esecuzione EMC | No |

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni 50x130x85 mm Potenza dissipabile (watt) en 60670-24



Documentazione disponibile per il download





Barcode



8032636762924

Singola unità

1 NR

0.08x0.05x0.125 [m]

0.12 [kg]



8059307210102

Cartone

50 NR

0.295x0.39x0.3 [m]

6 [kg]