

## EC61002

### CENTR. PARETE IP40 1/2 MOD SP

Contenitori > Da parete > Centralini > 610 - ip40 senza portella  
> Quadro di distribuzione piccolo > Grigio



#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

### Descrizione

Calotta da parete. Prodotta in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Guida DIN in acciaio zincato montata. Diametro prefrazture concentriche: 16-20 mm. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP40. Il grado di protezione IP40 (impossibilità di introdurre un filo di prova Ø 1 mm) si ottiene installando accessori con grado di protezione IP40, apparecchi con superficie frontale liscia o con copriforo.

Dimensioni esterne 50x130x85 mm

2 moduli DIN

Potenza dissipabile 5 W

### Etim

**GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione**

**CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo**

<b>Tipo di montaggio</b>	A parete	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP40	<b>Numero moduli DIN</b>	2
<b>Colore</b>	Grigio	<b>Larghezza</b>	50 mm	<b>Altezza</b>	130 mm
<b>Profondità</b>	85 mm	<b>Numero RAL</b>	7035	<b>Resistente ai raggi UV</b>	Si
<b>Tipo di copertura</b>	Senza	<b>Tipo di porta</b>	Altro	<b>Coperchio/porta trasparente</b>	No
<b>Con serratura</b>	No	<b>Profondità interna</b>	85 mm	<b>Numero di file</b>	1
<b>Possibilità di applicazione</b>	No	<b>Materiale del corpo</b>	Plastica	<b>Con piastra di montaggio</b>	No
<b>Segnale di passaggio porta</b>	No	<b>Tipo di chiusura</b>	Altro	<b>Morsettiera di terra</b>	No
<b>Morsettiera neutra</b>	No	<b>Barra DIN</b>	Si	<b>Esecuzione EMC</b>	No

### Caratteristiche Tecniche

<b>Dimensioni</b>	50x130x85 mm	<b>Potenza dissipabile</b>	5 W
-------------------	--------------	----------------------------	-----

## Documentazione disponibile per il download

### Libretto istruzioni



Istruzioni 600-610\_0423.pdf

### Certificazione



Serie 600-610  
IMQ\_CA02.00428\_2018.pdf

## Disegni



EC61002\_2025.pdf

## Barcode



8032636762924

### Singola unità

1 NR

0.08x0.05x0.125 [m]

0.12 [kg]



8059307210102

### Cartone

50 NR

0.295x0.39x0.3 [m]

6 [kg]