



EC61012E

CENTR. PARETE IP40 12 M. SP+EQ

Contenitori > Da parete > Centralini > 610 - ip40 senza portella > Quadro di distribuzione piccolo > Grigio - equipaggiato



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP 40	GWT 650 °		CE	RoHS II	(1)	MADE IN ITALY
Norme						

Descrizione

Centralino da parete. Prodotto in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fondo e coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Guida DIN in acciaio zincato montata. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima –5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio:minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP40. Il grado di protezione IP40 (impossibilità di introdurre un filo di prova Ø 1 mm) si ottiene installando accessori con grado di protezione IP40, apparecchi con superficie frontale liscia o con copriforo.

EN 60670-1 EN 60670-24

Dimensioni esterne 280x220x100 mm 12 moduli DIN 1 morsettiera 6x10 mm - 12 fori Potenza dissipabile 23 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio A parete		Grado di protezione (IP)	IP40	Numero moduli DIN	12
Colore	Grigio	Larghezza	280 mm	Altezza	220 mm
Profondità	100 mm	Numero RAL	7035	Resistente ai raggi UV	Si
Tipo di copertura	Senza	Tipo di porta	Altro	Coperchio/porta trasparente	No
Con serratura	No	Profondità interna	100 mm	Numero di file	1
Possibilità di applicazione	No	Materiale del corpo	Plastica	Con piastra di montaggio	No
Segnale di passaggio porta	No	Tipo di chiusura	Altro	Morsettiera di terra	Si
Morsettiera neutra	Si	Barra DIN	Si	Esecuzione EMC	No





Caratteristiche Tecniche

Dimensioni 280x220x100 mm Equipaggiamento supporti 1 Morsettiere/fori 2x12

Potenza dissipabile (watt) en

60670-24

23

Documentazione disponibile per il download





Barcode



8053676572212

Singola unità

1 NR

1.0825 [kg]



8059307214384

Cartone

8 NR

8.66 [kg]