

EC61036E

CENTR. PARETE IP40 36 M. SP+EQ



Contenitori > Da parete > Centralini > 610 - ip40 senza portella
> Quadro di distribuzione piccolo > Grigio - equipaggiato



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA
REPRESENTATIVE IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da parete. Prodotto in tecnopoliomeri antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fondo e coperchio in tecnopoliomeri halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Guida DIN in acciaio zincato montata. Regolabile su due altezze. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP40. Il grado di protezione IP40 (impossibilità di introdurre un filo di prova Ø 1 mm) si ottiene installando accessori con grado di protezione IP40, apparecchi con superficie frontale liscia o con copriforo.

Dimensioni esterne 400x400x130 mm

36 moduli DIN (2x18)

4 morsettiera 6x10 mm - 12 fori

4 morsettiera 6x10 mm - 8 fori

Potenza dissipabile 58 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	A parete	Grado di protezione (IP)	IP40	Numero moduli DIN	36
Colore	Grigio	Larghezza	400 mm	Altezza	400 mm
Profondità	130 mm	Numero RAL	7035	Resistente ai raggi UV	Si
Tipo di copertura	Senza	Tipo di porta	Altro	Coperchio/porta trasparente	No
Con serratura	No	Profondità interna	130 mm	Numero di file	2
Possibilità di applicazione	No	Materiale del corpo	Plastica	Con piastra di montaggio	No
Segnale di passaggio porta	No	Tipo di chiusura	Altro	Morsettiera di terra	Si
Morsettiera neutra	Si	Barra DIN	Si	Esecuzione EMC	No

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	400x400x130 mm	Equipaggiamento supporti	2	Morsettiero/fori	4x12 + 4x8
Potenza dissipabile	58 W	Tipo_Morsettiera		2x16 +10x10 - 2x16+6x10 mm ²	

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni  Istruzioni 600-610_0423.pdf	Certificazione  Serie 600-610 IMQ_CA02.00428_2018.pdf
--	--

Disegni

 EC61036_2025.pdf

Barcode



8053676572236
Singola unità
1 NR
12.15 [kg]