



CENTR. PARETE IP65 4 MOD.+EQ

Contenitori > Da parete > Centralini > 620 - ip65 con portella trasparente > Quadro di distribuzione piccolo > Grigio equipaggiato







Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

GWT IP65 650°









MADE IN ITALY

Norme

EN 60670-24 EN 60670-1

Descrizione

Centralino da parete. Prodotto in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fondo e coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con inserti scorrevoli a molla. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Guida DIN in acciaio zincato montata. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio:minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP65.

Dimensioni esterne 150x170x100 mm 4 moduli DIN 2 morsettiere 6x10 mm - 4 fori Potenza dissipabile 10 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

| Tipo di montaggio | A parete | Grado di protezione (IP) | IP65 | Numero moduli DIN | 4 |
|-----------------------------|----------|--------------------------|----------|-----------------------------|--------|
| Colore | Grigio | Larghezza | 150 mm | Altezza | 170 mm |
| Profondità | 100 mm | Numero RAL | 7035 | Resistente ai raggi UV | Si |
| Tipo di copertura | Porta | Tipo di porta | Singolo | Coperchio/porta trasparente | Si |
| Con serratura | No | Profondità interna | 100 mm | Numero di file | 1 |
| Possibilità di applicazione | No | Materiale del corpo | Plastica | Con piastra di montaggio | No |
| Segnale di passaggio porta | No | Tipo di chiusura | Altro | Morsettiera di terra | Si |
| Morsettiera neutra | Si | Barra DIN | Si | Esecuzione EMC | No |





Caratteristiche Tecniche

Dimensioni Equipaggiamento supporti Morsettiere/fori 150x170x100 mm 2x4

Potenza dissipabile (watt) en

10 60670-24

Documentazione disponibile per il download





Disegni



Barcode



8053676572250

Singola unità

1 NR

0.5555 [kg]



8059307214391

Cartone

22 NR

12.221 [kg]