

EC62018E



CENTR. PARETE IP65 18 MOD.+EQ

Contenitori > Da parete > Centralini > 620 - ip65 con portella trasparente > Quadro di distribuzione piccolo > Grigio - equipaggiato



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA | EC REPRESENTATIVE IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da parete. Prodotto in tecnopoliomerico antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fondo e coperchio in tecnopoliomerico halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con inserti scorrevoli a molla. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Guida DIN in acciaio zincato montata. Regolabile su due altezze. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio:minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP65. Dimensioni esterne 400x265x140 mm

18 moduli DIN

2 morsettiera 6x10 mm - 12 fori

Potenza dissipabile 25 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	A parete	Grado di protezione (IP)	IP65	Numero moduli DIN	18
Colore	Grigio	Larghezza	400 mm	Altezza	265 mm
Profondità	140 mm	Numero RAL	7035	Resistente ai raggi UV	Si
Tipo di copertura	Porta	Tipo di porta	Singolo	Coperchio/porta trasparente	Si
Con serratura	No	Profondità interna	140 mm	Numero di file	1
Possibilità di applicazione	No	Materiale del corpo	Plastica	Con piastra di montaggio	No
Segnale di passaggio porta	No	Tipo di chiusura	Altro	Morsettiera di terra	Si
Morsettiera neutra	Si	Barra DIN	Si	Esecuzione EMC	No

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	400x265x140 mm	Equipaggiamento supporti	1	Morsettiera/fori	2x12
Potenza dissipabile	25 W	Tipo_Morsettiera		2x16 + 10x10 mm ²	

Documentazione disponibile per il download



Libretto istruzioni
Istruzioni
620_0423.pdf



Certificazione
Serie 620
IMQ_CA02.00788_
2018.pdf

Disegni

 EC62018_2025.pdf

Barcode



8053676578511

Singola unità

1 NR

2.329 [kg]