elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

EC62036

CENTR. PARETE IP65 36 MOD.

Contenitori > Da parete > Centralini > 620 - ip65 con portella trasparente > Quadro di distribuzione piccolo > Grigio

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65 | GWT 650° | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da parete. Prodotto in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fondo e coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con doppi inserti scorrevoli a molla. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Guida DIN in acciaio zincato montata. Regolabile su due altezze. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima –5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio:minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP65.
Dimensioni esterne 400x400x140 mm
36 moduli DIN (2x18)
Potenza dissipabile 43 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	A parete	**Grado di protezione (IP)**	IP65	**Numero moduli DIN**	36
Colore	Grigio	**Larghezza**	400 mm	**Altezza**	400 mm
Profondità	140 mm	**Numero RAL**	7035	**Resistente ai raggi UV**	Si
Tipo di copertura	Porta	**Tipo di porta**	Singolo	**Coperchio/porta trasparente**	Si
Con serratura	No	**Profondità interna**	140 mm	**Numero di file**	2
Possibilità di applicazione	No	**Materiale del corpo**	Plastica	**Con piastra di montaggio**	No
Segnale di passaggio porta	No	**Tipo di chiusura**	Altro	**Morsettiera di terra**	No
Morsettiera neutra	No	**Barra DIN**	Si	**Esecuzione EMC**	No

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	400x400x140 mm	**Potenza dissipabile (watt) en 60670-24**	43

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni

Istruzioni 620_0423.pdf

Certificazione

Serie 620 IMQ_CA02.00788_2018.pdf

Barcode

8032636763143

Singola unità

1 NR

0.42x0.45x0.16 [m]

3.37 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.