

EC62054



CENTR. PARETE IP65 54 MOD.



Contenitori > Da parete > Centralini > 620 - ip65 con portella trasparente > Quadro di distribuzione piccolo > Grigio

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da parete. Prodotto in tecnopoliomerico antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fondo e coperchio in tecnopoliomerico halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con doppi inserti scorrevoli a molla. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Guida DIN in acciaio zincato montata. Regolabile su due altezze. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio:minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP65.

Dimensioni esterne 400x600x140 mm

54 moduli DIN (3x18)

Potenza dissipabile 64 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

| Tipo di montaggio | A parete | Grado di protezione (IP) | IP65 | Numero moduli DIN | 54 |
|-----------------------------|----------|--------------------------|----------|-----------------------------|--------|
| Colore | Grigio | Larghezza | 400 mm | Altezza | 600 mm |
| Profondità | 140 mm | Numero RAL | 7035 | Resistente ai raggi UV | Si |
| Tipo di copertura | Porta | Tipo di porta | Singolo | Coperchio/porta trasparente | Si |
| Con serratura | No | Profondità interna | 140 mm | Numero di file | 3 |
| Possibilità di applicazione | No | Materiale del corpo | Plastica | Con piastra di montaggio | No |
| Segnale di passaggio porta | No | Tipo di chiusura | Altro | Morsettiera di terra | No |
| Morsettiera neutra | No | Barra DIN | Si | Esecuzione EMC | No |

Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|------------|----------------|---------------------|------|
| Dimensioni | 400x600x140 mm | Potenza dissipabile | 64 W |
|------------|----------------|---------------------|------|

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni



Istruzioni
620_0423.pdf

Certificazione



Serie 620
IMQ_CA02.00788_
2018.pdf

Disegni

EC62054_2025.pdf

Barcode



8032636763167

Singola unità

1 NR

5 [kg]