elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

EC63008BE

CENTR.INCASSO IP40 8 MOD.BI+EQ

Contenitori > Da incasso > Centralini > 630 - per pareti in muratura > Quadro di distribuzione piccolo > Bianco - portella trasparente - equipaggiato

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP**40** | GWT **650°**

Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da incasso per pareti in muratura. Fondo prodotto in tecnopolimero antiurto a bassa emissione di fumi. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con inserti scorrevoli a molla. Cornice esterna e portello in materiale extralucido. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile per un perfetto allineamento orizzontale. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima –15°C, massima +60°C.
Grado di protezione IP40.
Dimensioni esterne 240x194 mm
Profondità fondo 80 mm
8 moduli DIN
1 morsettiera 6x10 mm - 8 fori
Potenza dissipabile 18 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Altezza	194 mm	**Colore**	Bianco	**Numero RAL**	9001
Larghezza	240 mm	**Profondità**	100 mm	**Grado di protezione (IP)**	IP40
Tipo di montaggio	Incassato	**Profondità interna**	80 mm	**Esecuzione EMC**	No
Numero di file	1	**Numero moduli DIN**	8	**Tipo di copertura**	Porta
Tipo di porta	Singolo	**Coperchio/porta trasparente**	Si	**Con serratura**	No
Tipo di chiusura	Altro	**Materiale del corpo**	Plastica	**Profondità di incasso**	80 mm
Altezza della parte incassata	80 mm	**Morsettiera di terra**	Si	**Morsettiera neutra**	Si
Barra DIN	Si	**Con piastra di montaggio**	No	**Possibilità di applicazione**	No

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Caratteristiche Tecniche

Colore	BIANCO RAL 9001

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni

Istruzioni 630-635_0125_0125.pdf

Certificazione

Serie 630 IMQ_CA02.01745_2020.pdf

Barcode

8059307214513

9 NR

7.749 [kg]

8053676572373

1 NR

0.861 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.