

## EC63024E

### CENTR. INCASSO IP40 24 MOD.+EQ

Contenitori > Da incasso > Centralini > 630 - per pareti in muratura > Quadro di distribuzione piccolo > Grigio - portella trasparente - equipaggiato



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA EC REPRESENTATIVE IMAGE

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

## Descrizione

Centralino da incasso per pareti in muratura. Fondo prodotto in tecnopolimero antiurto a bassa emissione di fumi. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con inserti scorrevoli a molla. Cornice esterna e portello in materiale extralucido. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile per un perfetto allineamento orizzontale. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.

Dimensioni esterne 320x388 mm

Profondità fondo 80 mm

24 moduli DIN (2x12)

2 morsettiere 6x10 mm - 12 fori

Potenza dissipabile 35 W

## Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

<b>Tipo di montaggio</b>	Incassato	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP40	<b>Numero moduli DIN</b>	24
<b>Profondità di incasso</b>	80 mm	<b>Colore</b>	Grigio	<b>Larghezza</b>	320 mm
<b>Altezza</b>	388 mm	<b>Profondità</b>	100 mm	<b>Altezza della parte incassata</b>	80 mm
<b>Numero RAL</b>	7035	<b>Tipo di copertura</b>	Porta	<b>Tipo di porta</b>	Singolo
<b>Coperchio/porta trasparente</b>	Si	<b>Con serratura</b>	No	<b>Profondità interna</b>	80 mm
<b>Numero di file</b>	2	<b>Possibilità di applicazione</b>	No	<b>Materiale del corpo</b>	Plastica
<b>Con piastra di montaggio</b>	No	<b>Tipo di chiusura</b>	Altro	<b>Morsettiere di terra</b>	Si
<b>Morsettiere neutra</b>	Si	<b>Barra DIN</b>	Si	<b>Esecuzione EMC</b>	No

## Caratteristiche Tecniche

<b>Dimensioni</b>	320x388x80 mm	<b>Equipaggiamento supporti</b>	1	<b>Morsettiere/fori</b>	2x12
<b>Potenza dissipabile (watt) en 60670-24</b>	35				

## Documentazione disponibile per il download

 <p><b>Libretto istruzioni</b></p> <p>Istruzioni 630-635_0125_0125.pdf</p>	 <p><b>Certificazione</b></p> <p>Serie 630 IMQ_CA02.01745_2020.pdf</p>
---	---

## Barcode



8053676572441

**Singola unità**

1 NR

2.052 [kg]