

EC63054C



CENTR. INCASSO IP40 54 MOD.CIE

Contenitori > Da incasso > Centralini > 630 - per pareti in muratura > Quadro di distribuzione piccolo > Bianco - portella bianca



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da incasso per pareti in muratura. Fondo prodotto in tecnopolimero antiurto a bassa emissione di fumi. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con inserti scorrevoli a molla. Cornice esterna e portello in materiale extralucido. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile per un perfetto allineamento orizzontale. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.

Dimensioni esterne 430x618 mm

Profondità fondo 80 mm

54 moduli DIN (3x18)

Potenza dissipabile 77 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|
| Tipo di montaggio | Incassato | Grado di protezione (IP) | IP40 | Numero moduli DIN | 54 |
| Profondità di incasso | 80 mm | Colore | Bianco | Larghezza | 430 mm |
| Altezza | 618 mm | Profondità | 100 mm | Altezza della parte incassata | 80 mm |
| Numero RAL | 9001 | Tipo di copertura | Porta | Tipo di porta | Singolo |
| Coperchio/porta trasparente | No | Con serratura | No | Profondità interna | 80 mm |
| Numero di file | 3 | Possibilità di applicazione | No | Materiale del corpo | Plastica |
| Con piastra di montaggio | No | Tipo di chiusura | Altro | Morsettiera di terra | No |
| Morsettiera neutra | No | Barra DIN | Si | Esecuzione EMC | No |

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni 430x618x80 mm **Potenza dissipabile (watt) en** 77
60670-24

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni



Istruzioni 630-635_0125_0125.pdf

Certificazione



Serie 630
IMQ_CA02.01745_2020.pdf

Barcode



8032793873129

Singola unità

1 NR

4 [kg]