

EC63136

CENTR. INCASSO IP40 36 MOD. FRONTE METALLICO RAL 9003



Contenitori > Da incasso > Centralini > 631-636 - con portella metallica > Quadro di distribuzione piccolo > Per pareti in muratura

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da incasso per pareti in muratura. Fondo prodotto in tecnopolimero antiurto a bassa emissione di fumi. Equipaggiato con bolla per un perfetto allineamento orizzontale. Design extrapiatto: sporgenza dal muro di soli 9 mm costanti. Portella interna per moduli DIN lucchettabile. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Coperchio in metallo verniciato. Coperchio reversibile. Portello in metallo verniciato. Sistema di apertura centrale a scomparsa. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile per un perfetto allineamento orizzontale. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.

Dimensioni esterne 368x568x93 mm
Profondità incasso 314x539x86,5 mm
36+6 moduli DIN (3x12)
4 morsettiere 2x25+14x16
Potenza dissipabile 90 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	Incassato	Grado di protezione (IP)	IP40	Numero moduli DIN	42
Profondità di incasso	84 mm	Colore	Bianco	Larghezza	368 mm
Altezza	568 mm	Profondità	93 mm	Altezza della parte incassata	84 mm
Numero RAL	9003	Tipo di copertura	Porta	Tipo di porta	Singolo
Coperchio/porta trasparente	No	Con serratura	No	Profondità interna	84 mm
Numero di file	3	Possibilità di applicazione	No	Materiale del corpo	Plastica
Con piastra di montaggio	No	Tipo di chiusura	Pulsante	Morsettiera di terra	Si
Morsettiera neutra	Si	Barra DIN	Si	Esecuzione EMC	No

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	368x568x93 mm	Morsettiere/fori	4 - (2x25)+(14x16)	Potenza dissipabile (watt) en 60670-24	90
-------------------	---------------	-------------------------	--------------------	---	----

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8056351666855

Singola unità

1 NR

4.55 [kg]