elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

EC63148

CENTR. INCASSO IP40 48 MOD. FRONTE METALLICO RAL 9003

Contenitori > Da incasso > Centralini > 631-636 - con portella metallica > Quadro di distribuzione piccolo > Per pareti in muratura

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40 | GWT 650° | RoHS II | MADE IN BIH

Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da incasso per pareti in muratura. Fondo prodotto in tecnopolimero antiurto a bassa emissione di fumi. Equipaggiato con bolla per un perfetto allineamento orizzontale. Design extrapiatto: sporgenza dal muro di soli 9 mm costanti. Portella interna per moduli DIN lucchettabile. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Coperchio in metallo verniciato. Coperchio reversibile. Portello in metallo verniciato. Sistema di apertura centrale a scomparsa. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile per un perfetto allineamento orizzontale. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima –15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.
Dimensioni esterne 368x753x93 mm
Profondità incasso 314x724x86,5 mm
48+12moduli DIN (4x12)
4 morsettiere 2x25+14x16
Potenza dissipabile 100 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	Incassato	**Grado di protezione (IP)**	IP40	**Numero moduli DIN**	56
Profondità di incasso	84 mm	**Colore**	Bianco	**Larghezza**	368 mm
Altezza	753 mm	**Profondità**	93 mm	**Altezza della parte incassata**	84 mm
Numero RAL	9003	**Tipo di copertura**	Porta	**Tipo di porta**	Singolo
Coperchio/porta trasparente	No	**Con serratura**	No	**Profondità interna**	84 mm
Numero di file	4	**Possibilità di applicazione**	No	**Materiale del corpo**	Plastica
Con piastra di montaggio	No	**Tipo di chiusura**	Pulsante	**Morsettiera di terra**	Si
Morsettiera neutra	Si	**Barra DIN**	Si	**Esecuzione EMC**	No

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	368x753x93 mm	**Morsettiere/fori**	4 - (2x25)+(14x16)	**Potenza dissipabile (watt) en 60670-24**	100

Documentazione disponibile per il download



Libretto istruzioni

Serie 636 metallo.pdf

Barcode

8056351666862

Singola unità

1 NR

5.43 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.