

**EC63508BE**

**CENTR. INC. B.CO. PAR.LEG. 8M  
C/EQUIPAG. MORS 1X8**



Contenitori > Da incasso > Centralini > 635 - per pareti in cartongesso > Quadro di distribuzione piccolo > Bianco - portella trasparente - equipaggiato

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**



**Norme**

EN 60670-1 EN 60670-24

**Descrizione**

Centralino da incasso per pareti leggere - cartongesso o legno. Fondo prodotto in tecnopolimero antiurto blu a bassa emissione di fumi. Resistenza al calore anomalo fino a 850° C (GWT). Coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con inserti scorrevoli a molla. Cornice esterna e portello in materiale extralucido. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile per un perfetto allineamento orizzontale. Fissaggio del fondo alla struttura tramite alette. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.

Dimensioni esterne 240x194 mm

Profondità fondo 80 mm

8 moduli DIN

1 morsettiera 6x10 mm - 8 fori

Potenza dissipabile 18 W

**Etim**

**GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione**

**CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo**

|                                    |                      |                                    |        |                                      |          |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|
| <b>Tipo di montaggio</b>           | Parete incasso/vuota | <b>Grado di protezione (IP)</b>    | IP40   | <b>Numero moduli DIN</b>             | 8        |
| <b>Profondità di incasso</b>       | 80 mm                | <b>Colore</b>                      | Bianco | <b>Larghezza</b>                     | 240 mm   |
| <b>Altezza</b>                     | 194 mm               | <b>Profondità</b>                  | 100 mm | <b>Altezza della parte incassata</b> | 80 mm    |
| <b>Numero RAL</b>                  | 9001                 | <b>Tipo di copertura</b>           | Porta  | <b>Tipo di porta</b>                 | Singolo  |
| <b>Coperchio/porta trasparente</b> | Si                   | <b>Con serratura</b>               | No     | <b>Profondità interna</b>            | 80 mm    |
| <b>Numero di file</b>              | 1                    | <b>Possibilità di applicazione</b> | No     | <b>Materiale del corpo</b>           | Plastica |
| <b>Con piastra di montaggio</b>    | No                   | <b>Tipo di chiusura</b>            | Altro  | <b>Morsettiera di terra</b>          | Si       |
| <b>Morsettiera neutra</b>          | Si                   | <b>Barra DIN</b>                   | Si     | <b>Esecuzione EMC</b>                | No       |

## Caratteristiche Tecniche

|   |               |                                 |   |                         |     |
|---|---------------|---------------------------------|---|-------------------------|-----|
| <b>Dimensioni</b>                             | 240x194x80 mm | <b>Equipaggiamento supporti</b> | 1 | <b>Morsettiere/fori</b> | 1x8 |
| <b>Potenza dissipabile (watt) en 60670-24</b> | 18            |                                 |   |                         |     |

## Documentazione disponibile per il download

### Libretto istruzioni



Istruzioni 630-635\_0125\_0125.pdf

## Barcode



8053676576920

### Singola unità

1 NR

0.8611 [kg]



8059307214698

### Cartone

9 NR

7.7499 [kg]