

**EC63512BE**

**CENTR. INC. B.CO. PAR.LEG. 12M  
C/EQUIPAG. MORS 1X12**



Contenitori > Da incasso > Centralini > 635 - per pareti in cartongesso > Quadro di distribuzione piccolo > Bianco - portella trasparente - equipaggiato

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**



**Norme**

EN 60670-1 EN 60670-24

**Descrizione**

Centralino da incasso per pareti leggere - cartongesso o legno. Fondo prodotto in tecnopolimero antiurto blu a bassa emissione di fumi. Resistenza al calore anomalo fino a 850° C (GWT). Coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con inserti scorrevoli a molla. Cornice esterna e portello in materiale extralucido. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile per un perfetto allineamento orizzontale. Fissaggio del fondo alla struttura tramite alette. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.

Dimensioni esterne 320x240 mm

Profondità fondo 80 mm

12 moduli DIN

1 morsettiera 6x10 mm - 12 fori

Potenza dissipabile 25 W

**Etim**

**GRUPPO EG00023 - Quadri di distribuzione**

**CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo**

<b>Tipo di montaggio</b>	Parete incasso/vuota	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP40	<b>Numero moduli DIN</b>	12
<b>Profondità di incasso</b>	80 mm	<b>Colore</b>	Bianco	<b>Larghezza</b>	320 mm
<b>Altezza</b>	240 mm	<b>Profondità</b>	100 mm	<b>Altezza della parte incassata</b>	80 mm
<b>Numero RAL</b>	9001	<b>Tipo di porta</b>	Singolo	<b>Coperchio/porta trasparente</b>	Si
<b>Con serratura</b>	No	<b>Profondità interna</b>	80 mm	<b>Numero di file</b>	1
<b>Possibilità di applicazione</b>	No	<b>Materiale del corpo</b>	Plastica	<b>Con piastra di montaggio</b>	No
<b>Tipo di chiusura</b>	Altro	<b>Morsettiera di terra</b>	Si	<b>Morsettiera neutra</b>	Si
<b>Barra DIN</b>	Si	<b>Esecuzione EMC</b>	No		

## Caratteristiche Tecniche

<b>Dimensioni</b>	320x240x80 mm	<b>Equipaggiamento supporti</b>	1	<b>Morsettiere/fori</b>	1x12
<b>Potenza dissipabile (watt) en 60670-24</b>	25				

## Documentazione disponibile per il download

### Libretto istruzioni



Istruzioni 630-635\_0125\_0125.pdf

## Barcode



8053676572823

### Singola unità

1 NR

1.148 [kg]



8059307214711

### Cartone

7 NR

8.036 [kg]