

EC63536BE

CENTR. INC. B.CO. PAR.LEG. 36M C/EQUIPAG. MORS. 3X12



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Contenitori > Da incasso > Centralini > 635 - per pareti in cartongesso > Quadro di distribuzione piccolo > Bianco - portella trasparente - equipaggiato

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40

GWT
850°



CE

RoHS II

MADE
IN
ITALY

Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da incasso per pareti leggere - cartongesso o legno. Fondo prodotto in tecnopolimero antiurto blu a bassa emissione di fumi. Resistenza al calore anormale fino a 850° C (GWT). Coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con inserti scorrevoli a molla. Cornice esterna e portello in materiale extralucido. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile per un perfetto allineamento orizzontale. Fissaggio del fondo alla struttura tramite alette. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.

Dimensioni esterne 430x410 mm

Profondità fondo 80 mm

36 moduli DIN (2x18)

6 morsettiere 6x10 mm - 12 fori

Potenza dissipabile 52 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	Parete incasso/vuota	Grado di protezione (IP)	IP40	Numero moduli DIN	36
Profondità di incasso	80 mm	Colore	Bianco	Larghezza	430 mm
Altezza	410 mm	Profondità	100 mm	Altezza della parte incassata	80 mm
Numero RAL	9001	Tipo di porta	Singolo	Coperchio/porta trasparente	Si
Con serratura	No	Profondità interna	80 mm	Numero di file	2
Possibilità di applicazione	No	Materiale del corpo	Plastica	Con piastra di montaggio	No
Tipo di chiusura	Altro	Morsettiera di terra	Si	Morsettiera neutra	Si
Barra DIN	Si	Esecuzione EMC	No		

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	430x410x80 mm	Equipaggiamento supporti	2	Morsettiere/fori	6x12
Potenza dissipabile (watt) en 60670-24	52				

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni



Istruzioni 630-
635_0125_0125.pdf

Barcode



8054382041924

Singola unità

1 NR

2.8625 [kg]