

EC63554BE

**CENTR. INC. B.CO. PAR.LEG. 54M
C/EQUIPAG. MORS. 4X12**



Contenitori > Da incasso > Centralini > 635 - per pareti in cartongesso > Quadro di distribuzione piccolo > Bianco - portella trasparente - equipaggiato

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da incasso per pareti leggere - cartongesso o legno. Fondo prodotto in tecnopolimero antiurto blu a bassa emissione di fumi. Resistenza al calore anomalo fino a 850° C (GWT). Coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con inserti scorrevoli a molla. Cornice esterna e portello in materiale extralucido. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile per un perfetto allineamento orizzontale. Fissaggio del fondo alla struttura tramite alette. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.

Dimensioni esterne 430x618 mm

Profondità fondo 80 mm

54 moduli DIN (3x18)

4 morsettiere 6x10 mm - 12 fori

Potenza dissipabile 77 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Altezza	618 mm	Colore	Bianco	Numero RAL	9001
Larghezza	430 mm	Profondità	100 mm	Grado di protezione (IP)	IP40
Tipo di montaggio	Parete incasso/vuota	Profondità interna	80 mm	Esecuzione EMC	No
Numero di file	3	Numero moduli DIN	54	Tipo di porta	Singolo
Coperchio/porta trasparente	Si	Con serratura	No	Tipo di chiusura	Altro
Materiale del corpo	Plastica	Profondità di incasso	80 mm	Altezza della parte incassata	80 mm
Morsettiere di terra	Si	Morsettiere neutra	Si	Barra DIN	Si
Con piastra di montaggio	No	Possibilità di applicazione	No		

Caratteristiche Tecniche

Colore

BIANCO RAL 9001

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni



Istruzioni 630-
635_0125_0125.pdf

Barcode



8054382041948

1 NR

4.39 [kg]