# EC63554BE

## CENTR. INC. B.CO. PAR.LEG. 54M C/EQUIPAG. MORS. 4X12

Contenitori > Da incasso > Centralini > 635 - per pareti in cartongesso > Quadro di distribuzione piccolo > Bianco - portella trasparente - equipaggiato

### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40 | GWT 850° | RoHS II | MADE IN ITALY

### Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

## Descrizione

Centralino da incasso per pareti leggere - cartongesso o legno. Fondo prodotto in tecnopolimero antiurto blu a bassa emissione di fumi. Resistenza al calore anomalo fino a 850° C (GWT). Coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con inserti scorrevoli a molla. Cornice esterna e portello in materiale extralucido. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile per un perfetto allineamento orizzontale. Fissaggio del fondo alla struttura tramite alette. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima –15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.
Dimensioni esterne 430x618 mm
Profondità fondo 80 mm
54 moduli DIN (3x18)
4 morsettiere 6x10 mm - 12 fori
Potenza dissipabile 77 W

## Etim

### GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

### CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo di montaggio** | Parete incasso/vuota | **Grado di protezione (IP)** | IP40 | **Numero moduli DIN** | 54 |
| **Profondità di incasso** | 80 mm | **Colore** | Bianco | **Larghezza** | 430 mm |
| **Altezza** | 618 mm | **Profondità** | 100 mm | **Altezza della parte incassata** | 80 mm |
| **Numero RAL** | 9001 | **Tipo di porta** | Singolo | **Coperchio/porta trasparente** | Si |
| **Con serratura** | No | **Profondità interna** | 80 mm | **Numero di file** | 3 |
| **Possibilità di applicazione** | No | **Materiale del corpo** | Plastica | **Con piastra di montaggio** | No |
| **Tipo di chiusura** | Altro | **Morsettiera di terra** | Si | **Morsettiera neutra** | Si |
| **Barra DIN** | Si | **Esecuzione EMC** | No | | |



Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

## Caratteristiche Tecniche

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dimensioni** | 430x618x80 mm | **Equipaggiamento supporti** | 2 | **Morsettiere/fori** | 4x12 |
| **Potenza dissipabile (watt) en 60670-24** | 77 | | | | |

## Documentazione disponibile per il download



**Libretto istruzioni**

Istruzioni 630-635_0125_0125.pdf

## Barcode

8054382041948

**Singola unità**

1 NR

4.39 [kg]



Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.