



EC63572BE

CENTR. INC. B.CO. PAR.LEG. 72M C/EQUIPAG. MORS. 4X12

Contenitori > Da incasso > Centralini > 635 - per pareti in cartongesso > Quadro di distribuzione piccolo > Bianco - portella trasparente - equipaggiato



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da incasso per pareti leggere - cartongesso o legno. Fondo prodotto in tecnopolimero antiurto blu a bassa emissione di fumi. Resistenza al calore anomalo fino a 850° C (GWT). Coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con inserti scorrevoli a molla. Cornice esterna e portello in materiale extralucido. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile per un perfetto allineamento orizzontale. Regolabile su due altezze. Fissaggio del fondo alla struttura tramite alette. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40. Dotato di finestre modulari a 18 moduli asimmetriche che permettono di variare la distanza fra le guide DIN su tre livelli, è possibile fissare le guide DIN in corrispondenza delle finestre. Le finestre per moduli DIN sono sostituibili con finestre cieche art. EC67018 per realizzare combinazioni miste e piccole automazioni. Tutte le finestre sono piombabili.

Dimensioni esterne 450x853 mm

Passo finestre / guide DIN regolabile 150-175-200 mm

Profondità fondo 95 mm

72 moduli DIN (4x18)

8 morsettiere 6x10 mm - 12 fori

Potenza dissipabile 90 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	Parete incasso/vuota	Grado di protezione (IP)	IP40	Numero moduli DIN	72
Profondità di incasso	95 mm	Colore	Bianco	Larghezza	450 mm
Altezza	853 mm	Profondità	119 mm	Altezza della parte incassata	95 mm
Numero RAL	9001	Tipo di porta	Doppio	Coperchio/porta trasparente	Si
Con serratura	No	Profondità interna	95 mm	Numero di file	4
Possibilità di applicazione	No	Materiale del corpo	Plastica	Con piastra di montaggio	No
Tipo di chiusura	Altro	Morsettiera di terra	Si	Morsettiera neutra	Si
Barra DIN	Si	Esecuzione EMC	No		

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	450x853x95 mm	Equipaggiamento supporti	2	Morsettiera/fori	8x12
Potenza dissipabile (watt) en 60670-24	90				

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni



Istruzioni 630-635_0125_0125.pdf

Barcode



8054382041962

Singola unità

1 NR

6.89 [kg]