



# CENTR. INCASSO PAR. LEG. IP40 24 MOD. FRONTE METALLICO RAL 9003



Contenitori > Da incasso > Centralini > 631-636 - con portella metallica > Quadro di distribuzione piccolo > Per pareti in cartongesso



### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP <b>40</b>	GWT <b>850</b> °		CE	RoHS II	MADE IN BIH
--------------	---------------------	--	----	---------	-------------------

#### Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

## **Descrizione**

Centralino da incasso per pareti leggere - cartongesso o legno. Fondo prodotto in tecnopolimero antiurto a bassa emissione di fumi. Resistenza al calore anomalo fino a 850° C (GWT). Equipaggiato con bolla per un perfetto allineamento orizzontale. Design extrapiatto: sporgenza dal muro di soli 9 mm costanti. Portella interna per moduli DIN lucchettabile. Coperchio in metallo verniciato. Coperchio reversibile. Portello in metallo verniciato. Sistema di apertura centrale a scomparsa. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile per un perfetto allineamento orizzontale. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima –15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.

Dimensioni esterne 368x443x93 mm Profondità incasso 314x414x86,5 mm 24+4 moduli DIN (2x12) 2 morsettiere 2x25+14x16 Potenza dissipabile 80 W

#### **Etim**

# GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	Parete incasso/vuota	Grado di protezione (IP)	IP40	Numero moduli DIN	28
Profondità di incasso	84 mm	Colore	Bianco	Larghezza	368 mm
Altezza	443 mm	Profondità	93 mm	Altezza della parte incassata	84 mm
Numero RAL	9003	Tipo di porta	Singolo	Coperchio/porta trasparente	No
Con serratura	No	Profondità interna	84 mm	Numero di file	2
Possibilità di applicazior	ne No	Materiale del corpo	Plastica	Con piastra di montaggio	No
Tipo di chiusura	Pulsante	Morsettiera di terra	Si	Morsettiera neutra	Si
Barra DIN	Si	Esecuzione EMC	No		



80



# **Caratteristiche Tecniche**

Dimensioni 368x443x93 mm Morsettiere/fori 2 - (2x25)+(14x16) Potenza dissipabile (watt) en 60670-24

# Documentazione disponibile per il download



Libretto istruzioni Serie 636 metallo.pdf

## **Barcode**



8056351666893

Singola unità

1 NR

4.42 [kg]