

EC64008

CENTR.EMERGENZA IP56 8 MOD. ROSSO



Contenitori > Impianti speciali > Linea emergenza > Contenitori
> Quadro di distribuzione piccolo > Centralini di emergenza

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65

GWT
650°

Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino di emergenza da parete. Prodotto in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anormale fino a 650° C (GWT). Fondo e coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in vetro frangibile. Completo di chiave di sicurezza a cilindro con due chiavi unificate. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Guida DIN in acciaio zincato montata. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP65.

Dimensioni esterne 200x180x100 mm

8 moduli DIN

Potenza dissipabile 12 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Altezza	180 mm	Colore	Rosso	Numero RAL	3000
Larghezza	200 mm	Profondità	100 mm	Grado di protezione (IP)	IP65
Tipo di montaggio	A parete	Profondità interna	100 mm	Esecuzione EMC	No
Numero di file	1	Numero moduli DIN	8	Tipo di copertura	Porta
Tipo di porta	Singolo	Coperchio/porta trasparente	Si	Segnale di passaggio porta	No
Con serratura	Si	Tipo di chiusura	Cilindro	Materiale del corpo	Plastica
Morsettiera di terra	No	Morsettiera neutra	No	Barra DIN	Si
Con piastra di montaggio	No	Possibilità di applicazione	No	Resistente ai raggi UV	Si

Caratteristiche Tecniche

Colore

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni



Istruzioni
620_0423.pdf

Barcode



8059307214735
14 NR
0.605x0.4x0.35 [m]
11.9994 [kg]



8032793873143
1 NR
0.19x0.205x0.105 [m]
0.8571 [kg]