elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

EC660162E

INTERRUTTORE ROT.VO DA PARETE MAN/EM GIALLO/ROSSO 16A 2P

Industriale > Interruttori rotativi > Interruttori sezionatori rotativi > Emergenza > Sezionatore

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65 | IK08 | GWT 650° | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

IEC947-3 EN60947-3 UL508

Descrizione

Interrutore di emergenza sezionatore. Manopola giallo/rossa. Cassetta in tecnopolimero ABS termoresistente antiurto senza alogeni con pareti lisce. Manopola lucchettabile (3 lucchetti), blocco coperchio in posizione “ON”, angolo di manovra 90°. Tensione nominale d'impiego Ue: 690V, tensione nominale d'isolamento Ui: 690V, 50/60 Hz. Durabilità meccanica 120 cicli ora: 100.000 cicli. Con morsetti passanti di terra e neutro. Resistenza al calore anomalo: fino a 650 °C (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11). Prodotti conformi alla norme IEC947-3, EN60947-3, UL508. Doppio isolamento con tappi copriviti di fissaggio in dotazione. Dimensioni 155x115x105 mm.
2 Poli - 16A

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Etim

GRUPPO EG000017 - Apparecchi elettrici a bassa tensione

CLASSE EC000216 - Sezionatore

Numero di poli	2	**Larghezza**	115 mm	**Altezza**	155 mm
Profondità	105 mm	**Esecuzione come interruttore principale**	No	**Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione**	No
Esecuzione come interruttore di sicurezza	Si	**Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza**	No	**Esecuzione come invertitore**	No
Numero di interruttori	1	**Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC**	690 V	**Tensione d'esercizio nominale**	230-690 V
Corrente nominale permanente Iu	16 A	**Corrente nominale permanente a AC-23, 400V**	25 A	**Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V**	30 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V	11 kW	**Resistenza a corrente di breve durata Icw**	400 A	**Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V**	15 kW
Potenza di interruzione a 400 V	15 kW	**Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq**	10 kA	**Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi**	0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto	0	**Numero di contatti ausiliari, di scambio**	0	**Azionamento a motore opzionale**	No
Azionamento a motore integrato	No	**Sganciatore di tensione opzionale**	No	**Tipologia costruttiva dell'apparecchio**	Apparecchio completo nell'alloggiamento
Adatto per fissaggio a pavimento	No	**Adatto per fissaggio frontale a 4 fori**	Si	**Adatto per fissaggio frontale centrale**	No
Adatto per montaggio distributore	No	**Adatto per costruzione intermedia**	No	**Colore dell'elemento di azionamento**	Rosso
Tipologia di azionamento	Manopola	**Bloccabile**	Si	**Tipo di collegamento circuito elettrico principale**	Serracavo
Con cablaggio preconfezionato	No	**Grado di protezione (IP), lato frontale**	IP65		

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	155x115x105

Barcode

8053676575411

Singola unità

1 NR

0.17x0.12x0.12 [m]

0.5 [kg]

8059307214865

Cartone

24 NR

0.6x0.415x0.44 [m]

12 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.