EC6900706

QUADRO DA CANTIERE ASC 4 PRESE INTERBL. OR. SBF-MORSETTIERA

IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Industriale > Quadri di distribuzione > Quadri di distribuzione > Asc - panel system 700 > Quadro elettrico da cantiere > 4 prese interbloccate orizzontali - alimentazione con morsettiera

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65 | GWT 650° | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 61439-1 EN 61439-4

Descrizione

Quadro di distribuzione assemblato in serie tipo ASC. Realizzato in tecnopolimetro antiurto a base di ABS. Grado di resistenza agli urti IK09, adatto per impieghi gravosi. Guida DIN in acciaio zincato. Chiusura porta con chiave triangolare in dotazione. Serratura di sicurezza disponibile per la porta esterna. Protezioni magnetotermiche delle uscite in centralino equipaggiabile con serratura di sicurezza. Possibilità di fissaggio a parete con staffe incluse o su cavalletto metallico. Maniglie di trasporto integrate nella scocca. Base aperta per uscita cavi di collegamento. Funzionamento con spine inserite anche a porta chiusa. Angolo di apertura porta pari a 157°. Prodotto in conformità alle norme EN60670-1, EN 60670-24, EN 61439-1, EN 61439-4.
Installazione consigliata: mobile o semifissa. Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto. Corredato con prese tipo EN 60309 interbloccate orizzontali senza base fusibili. Dispositivo di protezione magnetotermica 6 kA. Dispositivo di protezione differenziale 30 mA tipo AC. Pulsante di emergenza illuminato (spia presenza tensione) e bobina di sgancio. Nodo di terra esterno cablato. Corrente nominale 32A. Grado di protezione IP65. Dimensioni 677x658x288 mm.
2x2P+T 220V~ 16A IP65
1x3P+T 380V~ 16A IP65
1x3P+N+T 380V~ 32A IP65
1x Interruttore Generale Differenziale Magnetotermico 4P 32A 30 mA
2x Interruttore Magnetotermico 2P 16A
1x Interruttore Magnetotermico 3P 16A
Alimentazione con morsettiera 10 mmq
Potenza massima erogabile 21,0 kW

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000484 - Quadro elettrico da cantiere

Corrente nominale	32 A	**Tipo di corrente di guasto**	Altro	**Grado di protezione (IP)**	IP65
Larghezza	677 mm	**Altezza**	658 mm	**Profondità**	288 mm
Tipologia	Armadio distributore terminale	**Materiale del corpo**	Plastica	**Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)**	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13	0	**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15**	0	**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23**	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25	0	**Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)**	3	**Tensione nominale**	400 V
Potenza allacciata	21 kW	**Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)**	0	**Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)**	2
Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0	**Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)**	1	**Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli**	0
Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0	**Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE)**	0	**Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli**	1
Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0	**Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli**	0	**Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)**	0
Numero di prese di corrente CEE (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0	**Numero di campi del contatore**	0	**Interruttore principale**	Altro
Corrente nominale dell'interruttore principale	32 A	**Numero di poli interruttore principale**	4	**Numero di disgiuntori differenziali 10 mA**	0
Numero di interruttori differenziali 30 mA	1	**Numero di interruttori differenziali 100 mA**	0	**Numero di interruttori differenziali 300 mA**	0
Pulsante di arresto di emergenza	Si	**Secondo la normativa EN 61439-4**	Si		

Caratteristiche Tecniche

Protezione uscite mt 16A	2x2P - 1x3P	**Protezione uscite mt 32A**	-

Documentazione disponibile per il download

Diagramma elettrico



6900706.pdf

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8056351662154

Singola unità

1 NR

25 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.