

**EC6900749**

## **QUADRO DA CANTIERE ASC 6 PRESE INTERBL. OR. SBF-MORSETTIERA**



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

Industriale > Quadri di distribuzione > Quadri di distribuzione >  
Asc - panel system 700 > Quadro elettrico da cantiere > 6  
prese interbloccate orizzontali - alimentazione con morsettiera

### **Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**

IP65

GWT  
650°



RoHS II



MADE  
IN  
ITALY

### **Norme**

EN 61439-1 EN 61439-4

## **Descrizione**

Quadro di distribuzione assemblato in serie tipo ASC. Realizzato in tecnopolimetro antiurto a base di ABS. Grado di resistenza agli urti IK09, adatto per impieghi gravosi. Guida DIN in acciaio zincato. Chiusura porta con chiave triangolare in dotazione. Serratura di sicurezza disponibile per la porta esterna. Protezioni magnetotermiche delle uscite in centralino equipaggiabile con serratura di sicurezza. Possibilità di fissaggio a parete con staffe incluse o su cavalletto metallico. Maniglie di trasporto integrate nella scocca. Base aperta per uscita cavi di collegamento. Funzionamento con spine inserite anche a porta chiusa. Angolo di apertura porta pari a 157°.

Prodotto in conformità alle norme EN60670-1, EN 60670-24, EN 61439-1, EN 61439-4.

Installazione consigliata: mobile o semifissa. Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto. Corredato con prese tipo EN 60309 interbloccate orizzontali senza base fusibili. Dispositivo di protezione magnetotermica 6 kA. Dispositivo di protezione differenziale 30 mA tipo AC. Pulsante di emergenza illuminato (spia presenza tensione) e bobina di sgancio. Nodo di terra esterno cablato. Corrente nominale 16A. Grado di protezione IP65. Dimensioni 677x658x288 mm.

6x2P+T 220V~ 16A IP65

1x Interruttore Generale Differenziale Magnetotermico 4P 16A 30 mA

Alimentazione con morsettiera 10 mmq

Potenza massima erogabile 10,5 kW

## Etim

### GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione


### CLASSE EC000484 - Quadro elettrico da cantiere

|                                                                                 |                                |                                                                |          |                                                                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| Corrente nominale                                                               | 16 A                           | Tipo di corrente di guasto                                     | Altro    | Grado di protezione (IP)                                         | IP65   |
| Larghezza                                                                       | 677 mm                         | Altezza                                                        | 658 mm   | Profondità                                                       | 288 mm |
| Tipologia                                                                       | Armadio distributore terminale | Materiale del corpo                                            | Plastica | Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)      | 0      |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13                           | 0                              | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15          | 0        | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23            | 0      |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25                           | 0                              | Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)                    | 1        | Tensione nominale                                                | 400 V  |
| Potenza allacciata                                                              | 10.5 kW                        | Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)         | 0        | Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)      | 6      |
| Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)              | 0                              | Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) | 0        | Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli             | 0      |
| Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)                 | 0                              | Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE)   | 0        | Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli             | 0      |
| Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)                 | 0                              | Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli           | 0        | Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE) | 0      |
| Numero di prese di corrente CEE (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | 0                              | Numero di campi del contatore                                  | 0        | Interruttore principale                                          | Altro  |
| Corrente nominale dell'interruttore principale                                  | 16 A                           | Numero di poli interruttore principale                         | 4        | Numero di disgiuntori differenziali 10 mA                        | 0      |
| Numero di interruttori differenziali 30 mA                                      | 1                              | Numero di interruttori differenziali 100 mA                    | 0        | Numero di interruttori differenziali 300 mA                      | 0      |
| Pulsante di arresto di emergenza                                                | Si                             | Secondo la normativa EN 61439-4                                | Si       |                                                                  |        |

## Caratteristiche Tecniche

|                          |      |                          |   |                  |   |
|--------------------------|------|--------------------------|---|------------------|---|
| Prese_16A_2P+T           | 6    | Prese_32A_2P+T           | - | Prese_16A_3P+N+T | - |
| Protezione uscite mt 16A | 1x4P | Protezione uscite mt 32A | - | prese_32A_3P+T   | - |
| Prese_32A_3P+N+T         | -    |                          |   |                  |   |

## Documentazione disponibile per il download



## Barcode



8032636760821

**Singola unità**

1 NR

27 [kg]