IMMAGINE RAPPRESENTATIVA — REPRESENTATIVE IMAGE

EC6900821

QUADRO DA CANTIERE 5 PRESE INTERBL.VERT. CBF ALIM C/SPINA

Industriale > Quadri di distribuzione > Quadri di distribuzione > Asc - panel system 800 > Quadro elettrico da cantiere > 5 prese interbloccate verticali - alimentazione con spina

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65 | GWT 650° | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 61439-1 EN 61439-4

Descrizione

Quadro di distribuzione assemblato in serie tipo ASC. Realizzato in tecnopolimetro bicomponente antiurto. Grado di resistenza agli urti IK10, adatto per impieghi gravosi. Guida DIN in acciaio zincato. Chiusura porta doppia con chiave triangolare in dotazione. Protezioni magnetotermiche delle uscite in centralino con serratura a triangolo, chiave in dotazionie. Possibilità di fissaggio a parete con staffe metalliche o su cavalletto metallico. Maniglie di trasporto integrate nella scocca. Base aperta per uscita cavi di collegamento. Funzionamento con spine inserite anche a porta chiusa. Angolo di apertura porte pari a 180°. Prodotto in conformità alle norme EN60670-1, EN 60670-24, EN 61439-1, EN 61439-4.
Installazione consigliata: mobile o semifissa. Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto. Corredato con prese tipo EN 60309 interbloccate verticali con base fusibili. Fusibili tipo gG 10,3x38 non forniti. Dispositivo di protezione magnetotermica 63-80-100-125A. Dispositivo di protezione differenziale 30 mA tipo AC. Pulsante di emergenza con ripristino a rotazione e bobina di sgancio. Nodo di terra esterno cablato. Corrente nominale 100A. Grado di protezione IP65. Dimensioni 870x720x375 mm.
1x2P+T 220V~ 16A IP65
1x3P+T 380V~ 16A IP65
3x3P+N+T 380V~ 32A IP65
1x Interruttore Generale Magnetotermico 4P 100A 10kA
1x Interruttore Differenziale 4P 100A 30 mA
Alimentazione con spina fissa 3P+N+T 380V~ 125A IP67
Potenza massima erogabile 63,0 kW

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000484 - Quadro elettrico da cantiere

Corrente nominale	100 A	**Tipo di corrente di guasto**	Altro	**Grado di protezione (IP)**	IP65
Larghezza	870 mm	**Altezza**	720 mm	**Profondità**	375 mm
Tipologia	Armadio distributore terminale	**Materiale del corpo**	Plastica	**Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)**	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13	0	**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15**	0	**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23**	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25	0	**Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)**	1	**Tensione nominale**	400 V
Potenza allacciata	63 kW	**Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)**	0	**Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)**	1
Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0	**Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)**	1	**Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli**	0
Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0	**Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE)**	0	**Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli**	3
Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0	**Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli**	0	**Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)**	0
Numero di prese di corrente CEE (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0	**Numero di campi del contatore**	0	**Interruttore principale**	Altro
Corrente nominale dell'interruttore principale	100 A	**Numero di poli interruttore principale**	4	**Numero di disgiuntori differenziali 10 mA**	0
Numero di interruttori differenziali 30 mA	1	**Numero di interruttori differenziali 100 mA**	0	**Numero di interruttori differenziali 300 mA**	0
Pulsante di arresto di emergenza	Si	**Secondo la normativa EN 61439-4**	Si		

Caratteristiche Tecniche

Dispositivo differenziale	4P 100A	**Prese 32A 2P+T**	-	**Shuko bivalente 16A 2P+T**	-
Spina 3P+N+T	125A				

Documentazione disponibile per il download



Libretto istruzioni

Guida di riferimento quadri da cantiere



Diagramma elettrico

6900821.pdf

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8033954872586

Singola unità

1 NR

1.025x0.395x0.74 [m]

34 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.