

EC6902211



QUADRO ASSEMB. ASC 3P.V. IP65

Industriale > Quadri di distribuzione > Quadri di distribuzione > Asc - board system > Combinazione prese cee (iec 60309) > 3 prese verticali - 16a



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

GWT
650°

IP65

Norme

EN 61439-1 EN 61439-4

Descrizione

Quadro di distribuzione assemblato in serie tipo ASC. Realizzato in tecnopolimetro antiurto a base di ABS. Guida DIN in acciaio zincato. Pretranciatrici per ingresso tubi o cavi con passacavi, raccordi tubo o pressacavi di diverse dimensioni. Fornito di serie completo di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento. Chiusura portello con chiave triangolare in dotazione. Prodotto in conformità alle norme EN60670-1, EN 60670-24, EN 61439-1, EN 61439-4.

Installazione consigliata: mobile o semifissa. Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto. Corredato con prese tipo EN 60309 inclinate o bivalenti/Schuko P40. Dispositivo di protezione magnetotermica 6 kA. Dispositivo di protezione differenziale 30 mA tipo AC. Corredato con 4 mt di cavo H07RN-F con spina EN 60309. Corrente nominale 16A. Grado di protezione IP65. Dimensioni 105x430x95 mm.

1x2P+T 220V~ 16A IP67

2x3P+T 380V~ 16A IP67

1x Interruttore Differenziale Magnetotermico 4P 16A 30 mA

Spina 3P+N+T 380V~ 16A IP67

Cavo 5G2,5

Potenza massima erogabile 10,5 kW

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC000379 - Combinazione prese CEE (IEC 60309)

Altezza	430 mm	Colore	Grigio	Larghezza	105 mm
Profondità	95 mm	Grado di protezione (IP)	IP65	Materiale del corpo	Plastica
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25	0	Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)	1
Tipo di corrente di guasto	AC	Presa CEE - 16 A	3×16 A xp xxx V	Presa CEE - 32 A	Senza
Presa CEE - 63 A	Senza	Presa CEE - 125 A	Senza	Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)	0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra)	0	Altri elementi installati e/o spazi vuoti	0	Potenza dissipata	9 W
Protezione	Disgiuntore	Interruttore differenziale	Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Alimentazione/possibilità di collegamento	Cavo di alimentazione con presa	Numero di poli collegamento alla rete	5
Ingresso cavo diametro	M25	Tipo di collegamento alla rete	CEE 16 A	Lunghezza del cavo	4 m
Manipolazione	Portatile	Esecuzione militare	No		

Documentazione disponibile per il download

Diagramma elettrico



6902203-2211.pdf

Barcode



8032793875178

1 NR

0.505x0.275x0.155 [m]

3.3 [kg]