

## EC6902220

### QUADRO ASSEMB. DBO 3P.V. IP44

Industriale > Quadri di distribuzione > Quadri di distribuzione > Dbo - board system > Combinazione prese cee (iec 60309) > 3 prese verticali - 16a



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 61439-1 EN 61439-3

### Descrizione

Quadro di distribuzione assemblato in serie tipo DBO. Realizzato in tecnopolimero antiurto a base di ABS. Guida DIN in acciaio zincato. Pretranciature per ingresso tubi o cavi con passacavi, raccordi tubo o pressacavi di diverse dimensioni. Fornito di serie completo di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento. Chiusura portello con chiave triangolare in dotazione. Prodotto in conformità alle norme EN60670-1, EN 60670-24, EN 61439-1, EN 61439-3.

Installazione consigliata: fissa da parete. Utilizzo consigliato: installazioni industriali o terziarie e luoghi in cui ha accesso personale non addestrato all'uso specifico del prodotto. Corredato con prese tipo EN 60309 inclinate o bivalenti/Schuko P40. Dispositivo di protezione magnetotermica 6 kA. Corrente nominale 16A. Grado di protezione IP44. Dimensioni 105x430x95 mm.

2x2P+T 220V~ 16A IP44

1x3P+T 380V~ 16A IP44

1x Interruttore Magnetotermico 4P 16A

Potenza massima erogabile 10,5 kW

## Etim

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC000379 - Combinazione prese CEE (IEC 60309)**


|                                                                       |              |                                                              |                 |                                                                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Potenza dissipata</b>                                              | 9 W          | <b>Tipo di corrente di guasto</b>                            | Altro           | <b>Grado di protezione (IP)</b>                                    | IP44                  |
| <b>Colore</b>                                                         | Grigio       | <b>Larghezza</b>                                             | 105 mm          | <b>Altezza</b>                                                     | 430 mm                |
| <b>Profondità</b>                                                     | 95 mm        | <b>Materiale del corpo</b>                                   | Plastica        | <b>Materiale di contatto</b>                                       | CuZn                  |
| <b>Trattamento superficiale</b>                                       | Non trattato | <b>Esecuzione militare</b>                                   | No              | <b>Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)</b> | 0                     |
| <b>Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13</b>          | 0            | <b>Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15</b> | 0               | <b>Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23</b>       | 0                     |
| <b>Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25</b>          | 0            | <b>Tipo di collegamento alla rete</b>                        | Altro           | <b>Protezione</b>                                                  | Disgiuntore           |
| <b>Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)</b> | 0            | <b>Presa CEE - 16 A</b>                                      | 3×16 A xp xxx V | <b>Presa CEE - 32 A</b>                                            | Senza                 |
| <b>Presa CEE - 63 A</b>                                               | Senza        | <b>Presa CEE - 125 A</b>                                     | Senza           | <b>Altri elementi installati e/o spazi vuoti</b>                   | 0                     |
| <b>Interruttore differenziale</b>                                     | Senza        | <b>Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)</b>           | 1               | <b>Alimentazione/possibilità di collegamento</b>                   | 1 linea (derivazione) |
| <b>Numero di poli collegamento alla rete</b>                          | 4            | <b>Ingresso cavo diametro</b>                                | M25             | <b>Manipolazione</b>                                               | Montaggio a parete    |

## Caratteristiche Tecniche

|                                     |          |                                  |         |                               |   |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------|---------|-------------------------------|---|
| <b>Dispositivo di protezione mt</b> | 1x4P 16A | <b>Potenza massima erogabile</b> | 10.5 kW | <b>Prese_16A_2P+T</b>         | 2 |
| <b>Prese_16A_3P+N+T</b>             | -        | <b>Prese_16A_3P+T</b>            | 1       | <b>Prese schuko/bivalente</b> | - |

## Documentazione disponibile per il download

**Diagramma elettrico**



6902220-2230.pdf

## Barcode



8032793874775

**Singola unità**

1 NR

0.505x0.275x0.155 [m]

2 [kg]