EC6902226

QUADRO ASSEMB. DBO 3P.V. IP44

Industriale > Quadri di distribuzione > Quadri di distribuzione > Dbo - board system > Combinazione prese cee (iec 60309) > 3 prese verticali - 16a

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44 | GWT 650° | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 61439-1 EN 61439-3

Descrizione

Quadro di distribuzione assemblato in serie tipo DBO. Realizzato in tecnopolimetro antiurto a base di ABS. Guida DIN in acciaio zincato. Pretranciature per ingresso tubi o cavi con passacavi, raccordi tubo o pressacavi di diverse dimensioni. Fornito di serie completo di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento. Chiusura portello con chiave triangolare in dotazione. Prodotto in conformità alle norme EN60670-1, EN 60670-24, EN 61439-1, EN 61439-3.
Installazione consigliata: fissa da parete. Utilizzo consigliato: installazioni industriali o terziarie e luoghi in cui ha accesso personale non addestrato all'uso specifico del prodotto. Corredato con prese tipo EN 60309 inclinate o bivalenti/Schuko P40. Dispositivo di protezione magnetotermica 6 kA. Corrente nominale 16A. Grado di protezione IP44. Dimensioni 105x430x95 mm.
3x2P+T 220V~ 10/16A P40
1x Interruttore Magnetotermico 2P 16A
Potenza massima erogabile 3,6 kW

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC000379 - Combinazione prese CEE (IEC 60309)

Potenza dissipata	9 W	**Tipo di corrente di guasto**	Altro	**Grado di protezione (IP)**	IP44
Colore	Grigio	**Larghezza**	105 mm	**Altezza**	430 mm
Profondità	95 mm	**Materiale del corpo**	Plastica	**Materiale di contatto**	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	**Esecuzione militare**	No	**Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)**	3
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13	0	**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15**	0	**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23**	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25	0	**Tipo di collegamento alla rete**	Altro	**Protezione**	Disgiuntore
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)	0	**Presa CEE - 16 A**	Senza	**Presa CEE - 32 A**	Senza
Presa CEE - 63 A	Senza	**Presa CEE - 125 A**	Senza	**Altri elementi installati e/o spazi vuoti**	0
Interruttore differenziale	Senza	**Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)**	1	**Alimentazione/possibilità di collegamento**	1 linea (derivazione)
Numero di poli collegamento alla rete	2	**Ingresso cavo diametro**	M25	**Manipolazione**	Montaggio a parete

Caratteristiche Tecniche

Dispositivo di protezione mt	1x2P 16A	**Potenza massima erogabile**	3.6 kW	**Prese 2P+T**	-
Prese 3P+N+T	-	**Prese 3P+T**	-	**Prese schuko/bivalente**	3

Documentazione disponibile per il download

Diagramma elettrico



6902226.pdf

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8032793875451

Singola unità

1 NR

0.505x0.275x0.155 [m]

1.8 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.