

EC6902307

QUADRO ASSEMBLATO 24V 150VA

Industriale > Quadri di distribuzione > Quadri di distribuzione > Asc - board system > Combinazione prese cee (iec 60309) > 2 prese 24 v-150 va - per ponteggi



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44

GWT
650°



RoHS II



MADE
IN
ITALY

Norme

EN 61439-1 EN 61439-4

Descrizione

Quadro di distribuzione assemblato in serie tipo ASC per alimentazione luci ponteggi in bassa tensione. Realizzato in tecnopolimero antiurto a base di ABS. Guida DIN in acciaio zincato. Pretranciate per ingresso tubi o cavi con passacavi, raccordi tubo o pressacavi di diverse dimensioni. Fornito di serie completo di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento. Chiusura portello con chiave triangolare in dotazione. Prodotto in conformità alle norme EN60670-1, EN 60670-24, EN 61439-1, EN 61439-4.

Installazione consigliata: mobile o semifissa. Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto. Corredato con prese tipo EN 60309 diritte. Dispositivo di protezione magnetotermica 6 kA. Corredato con 4 mt di cavo H07RN-F con spina EN 60309. Maniglia di trasporto montata. Corrente nominale 16A. Grado di protezione IP44. Dimensioni 200x430x95 mm. Con base fusibili gG 10,3x38 mm per secondario, fusibile consigliato 6A non fornito. Trasformatore toroidale 220-24V 150VA.

2x2P 24V~ 16A IP44

1x Interruttore Magnetotermico 2P 16A

Spina 2P+T 220V~ 16A IP44

Cavo 3G2,5

Potenza massima erogabile 150 VA

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC000379 - Combinazione prese CEE (IEC 60309)

Potenza dissipata	13 W	Tipo di corrente di guasto	Altro	Grado di protezione (IP)	IP44
Colore	Grigio	Larghezza	200 mm	Altezza	430 mm
Profondità	95 mm	Materiale del corpo	Plastica	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25	0	Tipo di collegamento alla rete	CEE 16 A	Lunghezza del cavo	4 m
Protezione	Disgiuntore	Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)	0	Presa CEE - 16 A	2x16A 2p 24 V
Presa CEE - 32 A	Senza	Presa CEE - 63 A	Senza	Presa CEE - 125 A	Senza
Altri elementi installati e/o spazi vuoti	0	Interruttore differenziale	Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)	Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)	1
Alimentazione/possibilità di collegamento	Cavo di alimentazione con presa	Numero di poli collegamento alla rete	3	Ingresso cavo diametro	M25
Manipolazione	Portatile				

Caratteristiche Tecniche

Dispositivo di protezione mt	1x2P 16A	Prese_16A_2P+T	2	Prese_32A_2P+T	-
Prese_16A_3P+N+T	-	Prese_16A_3P+T	-	Prese schuko/bivalente	-
prese_32A_3P+T	-	Prese_32A_3P+N+T	-		

Documentazione disponibile per il download

Diagramma elettrico



6902307.pdf

Barcode



8032793877882

Singola unità

1 NR

0.505x0.275x0.155 [m]

5.5 [kg]