elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

EC69025

QUADRO 6 PRESE 12 MOD. FLANG.

Industriale > Quadri di distribuzione > Quadri di distribuzione > Quadri vuoti > Quadro di distribuzione piccolo > 6 prese - 12 moduli

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65 | GWT 650° | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Quadro di distribuzione per installazione di apparecchi modulari e prese industriali. Realizzato in tecnopolimetro antiurto a base di ABS. Guida DIN in acciaio zincato montata sul fondo e regolabile in profondità. Pretranciature per ingresso tubi o cavi con passacavi, raccordi tubo o pressacavi di diverse dimensioni. Fornito di serie completo di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento. Coperchio incernierato. Chiusura portello con chiave triangolare in dotazione. Flange cieche in dotazione. Prodotto in conformità alle norme EN60670-1, EN 60670-24.
Modello flangiato per 6 prese 16A con flangia 75x85mm e interassi di fissaggio 60x60 mm. Dimensioni 320x510x135 mm. 12 moduli DIN. Potenza dissipabile 24 W.

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	A parete	**Grado di protezione (IP)**	IP65	**Numero moduli DIN**	12
Colore	Grigio	**Larghezza**	320 mm	**Altezza**	510 mm
Profondità	135 mm	**Larghezza di montaggio**	314 mm	**Numero RAL**	7035
Resistente ai raggi UV	Si	**Tipo di copertura**	Coperchio	**Esecuzione coperchio**	Con taglio
Tipo di porta	Singolo	**Coperchio/porta trasparente**	Si	**Con serratura**	Si
Profondità interna	110 mm	**Numero di file**	1	**Possibilità di applicazione**	Si
Materiale del corpo	Plastica	**Con piastra di montaggio**	No	**Segnale di passaggio porta**	No
Tipo di chiusura	Triangolare	**Morsettiera di terra**	No	**Morsettiera neutra**	No
Barra DIN	Si	**Esecuzione EMC**	No		

Caratteristiche Tecniche

Potenza dissipabile (watt) en 60670-24	24

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni

Istruzioni 690_0423.pdf

Libretto istruzioni

Sinottico 690_1.pdf



Libretto istruzioni

Sinottico 690_2.pdf

Certificazione

Serie 690-IMQ_CA02.03487_2018.pdf

Dimesionali e disegni tecnici

EC69025_2025.pdf

Barcode

8032793874447

Singola unità

1 NR

0.325x0.515x0.15 [m]

3 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.