



**EC6902515**

## QUADRO ASSEMB.ASC 6PRESE IP65

Industriale > Quadri di distribuzione > Quadri di distribuzione > Asc - board system > Combinazione prese cee (iec 60309) > 6 prese - 16 a



### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



### Norme

EN 61439-1 EN 61439-4

## Descrizione

Quadro di distribuzione assemblato in serie tipo ASC. Realizzato in tecnopolimetro antiurto a base di ABS. Guida DIN in acciaio zincato. Pretranciatrici per ingresso tubi o cavi con passacavi, raccordi tubo o pressacavi di diverse dimensioni. Fornito di serie completo di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento. Chiusura portello con chiave triangolare in dotazione. Prodotto in conformità alle norme EN60670-1, EN 60670-24, EN 61439-1, EN 61439-4.

Installazione consigliata: mobile o semifissa. Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto. Corredato con prese tipo EN 60309 inclinate o bivalenti/Schuko P40. Dispositivo di protezione magnetotermica 6 kA. Dispositivo di protezione differenziale 30 mA tipo AC. Corredato con 4 mt di cavo H07RN-F con spina EN 60309. Maniglia di trasporto montata. Corrente nominale 16A. Grado di protezione IP65. Dimensioni 320x510x135 mm.

4x2P+T 220V~ 16A IP67

2x3P+T 380V~ 16A IP67

1x Interruttore Differenziale Puro 4P 40A 30 mA

2x Interruttore Magnetotermico 2P 16A

1x Interruttore Magnetotermico 3P 16A

Spina 3P+N+T 380V~ 16A IP67

Cavo 5G2,5

Potenza massima erogabile 10,5 kW

## Etim

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC000379 - Combinazione prese CEE (IEC 60309)**

|                                                              |                                 |                                                                       |                                                              |                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Potenza dissipata</b>                                     | 24 W                            | <b>Tipo di corrente di guasto</b>                                     | AC                                                           | <b>Grado di protezione (IP)</b>                                    | IP65          |
| <b>Colore</b>                                                | Grigio                          | <b>Larghezza</b>                                                      | 320 mm                                                       | <b>Altezza</b>                                                     | 510 mm        |
| <b>Profondità</b>                                            | 135 mm                          | <b>Materiale del corpo</b>                                            | Plastica                                                     | <b>Materiale di contatto</b>                                       | CuZn          |
| <b>Trattamento superficiale</b>                              | Non trattato                    | <b>Esecuzione militare</b>                                            | No                                                           | <b>Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)</b> | 0             |
| <b>Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13</b> | 0                               | <b>Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15</b>          | 0                                                            | <b>Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23</b>       | 0             |
| <b>Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25</b> | 0                               | <b>Tipo di collegamento alla rete</b>                                 | CEE 16 A                                                     | <b>Lunghezza del cavo</b>                                          | 4 m           |
| <b>Protezione</b>                                            | Disgiuntore                     | <b>Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)</b> | 0                                                            | <b>Presa CEE - 16 A</b>                                            | > 4x16AxpxxxV |
| <b>Presa CEE - 32 A</b>                                      | Senza                           | <b>Presa CEE - 63 A</b>                                               | Senza                                                        | <b>Presa CEE - 125 A</b>                                           | Senza         |
| <b>Altri elementi installati e/o spazi vuoti</b>             | 0                               | <b>Interruttore differenziale</b>                                     | Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard) | <b>Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)</b>                 | 3             |
| <b>Alimentazione/possibilità di collegamento</b>             | Cavo di alimentazione con presa | <b>Numero di poli collegamento alla rete</b>                          | 5                                                            | <b>Ingresso cavo diametro</b>                                      | M32           |
| <b>Manipolazione</b>                                         | Portatile                       |                                                                       |                                                              |                                                                    |               |

## Caratteristiche Tecniche

|                                  |                  |                                     |           |                                  |         |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|
| <b>Dispositivo differenziale</b> | 1x4P 40A - 30 mA | <b>Dispositivo di protezione mt</b> | 2x2P+1x3P | <b>Potenza massima erogabile</b> | 10.5 kW |
| <b>Prese_16A_2P+T</b>            | 4                | <b>Prese_32A_2P+T</b>               | -         | <b>Prese_16A_3P+N+T</b>          | -       |
| <b>Prese_16A_3P+T</b>            | 2                | <b>Prese schuko/bivalente</b>       | -         | <b>prese_32A_3P+T</b>            | -       |
| <b>Prese_32A_3P+N+T</b>          | -                |                                     |           |                                  |         |

## Documentazione disponibile per il download

**Diagramma elettrico**



6902515.pdf

## Barcode



8032793876632

**Singola unità**

1 NR

6.9 [kg]